



Gebrauchsanweisung

**DELOCK®**  
we move the world

## Express Card zu eSATA II



Produkt-Nr.: 61382

Beschreibungs-Nr: 61382-a

[www.delock.de](http://www.delock.de)



---

## **Kurzbeschreibung**

Dieser Adapter entspricht dem Express Card / 54 Standard, charakterisiert durch seine typische L-Form. Er erweitert Ihr Notebook um zwei eSATA II Ports, an die Sie SATA Geräte wie externe Festplatten anschließen können.

## **Technische Daten**

- 2x eSATA
- Express Card / 54 Standard, Spezifikation 1.0
- Express Card Datentransferrate bis zu 250 Mbps
- SATA II Spezifikation, Datentransferrate bis zu 3 Gbps
- Hot Plug, Hot Swap
- für Windows 2000/XP/2003

## **Systemvoraussetzungen**

- Notebook mit einem freien Express Card Slot 54mm
- Windows 2000/XP/2003

## **Packungsinhalt**

- Express Card eSATA II
- Treiber CD
- Bedienungsanleitung

\*Überzeugen Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle Bestandteile des Lieferumfangs in der Verpackung enthalten sind. Sollte etwas fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Fachhändler.



---

**Hinweis:**

Folgen Sie den hier anschließenden allgemeinen Anweisungen zur Installation des Adapters. Bei Bedarf lesen Sie bitte in Ihrem Computerhandbuch nach oder wenden Sie sich an einen Fachmann.

**Treiber Installation****Windows XP Service Pack 2**

1. Schalten Sie Ihr Notebook ein.
2. Stecken Sie die Karte in Ihren Express Card Slot 54mm.
3. Danach erscheint von Windows der Hardware Assistent.
4. Wählen Sie "nein, diesmal nicht" und klicken Sie auf "weiter".
5. Legen Sie die Treiber CD in das Laufwerk und "Software automatisch installieren" auswählen, auf "weiter" klicken.
6. Der Treiber wird automatisch gefunden und installiert. Auf "Fertig stellen" klicken.
7. Sie können nun das Gerät verwenden.

**Windows 2000 / XP Service Pack 1 / 2003**

1. Schalten Sie Ihr Notebook ein.
2. Stecken Sie die Karte in Ihren Express Card Slot 54mm.
3. Danach erscheint von Windows der Hardware Assistent.
4. Legen Sie die Treiber CD in das Laufwerk und "Software automatisch installieren" auswählen, auf "weiter" klicken.
5. Der Treiber wird automatisch gefunden und installiert. Auf "Fertig stellen" klicken.
6. Sie können nun das Gerät verwenden.



---

## **Support Delock**

Bei weitergehenden Supportanfragen wenden Sie sich bitte an [support@delock.de](mailto:support@delock.de) / [www.delock.de](http://www.delock.de) oder telefonisch unter 0700 - DELOCKGE (0700 - 335 625 43). Sie können die Service-Line zu folgenden Zeiten erreichen:  
Mo – Fr: 9:00 – 17:30 Uhr brutto 0,12/min\*

Alle Anrufer außerhalb Deutschlands wählen bitte 00493081789324

\*Es entstehen Ihnen Verbindungsentgelte gemäß der Verbindungspreisübersicht der Deutschen Telekom AG bzw. Ihres Telefonanbieters für ein Gespräch zur Ortseinwahl.

Aktuelle Produktinformationen und Treiber Downloads finden Sie auch auf unserer Homepage: [www.delock.de](http://www.delock.de)

## **Schlussbestimmung**

Die in diesem Handbuch enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

## **Copyright**

Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis von Delock darf kein Teil dieser Bedienungsanleitung für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht.