


Replikator portów USB 2.0

Wyjasnienie

Przez tylko jeden port USB rozbudowuje notebooka lub komputer PC o kilka interfejsów, jak np. USB, Ethernet RJ45, Audio i VGA. Ta stacja dokująca pozwala na podłączenie drugiego monitora bez użycia dodatkowej karty graficznej. Aplikacja obsługuje rozdzielczość do 1920x1200 w jakości HD.

Zdjęcia



Numer 87446

EAN 4043619874460

Specyfikacja

- Specyfikacja USB Revision 2.0
- Złącza:
 - 4 x USB 2.0
 - 1 x VGA
 - 1 x LAN
 - 1 x Audio, Line-in i Line-Out
- Port VGA DB-15, obsługuje funkcje: rozszerzony (extended), lustro (mirror), podstawowy (primary) i obrót (rotation), z rozdzielczością maks. 1920x1200 (WUXGA)
- LAN 10/100 Mbps
- Audio Stereo
- Plug & Play

Wymagania systemowe

- Windows 2000/XP/Vista
- PC z jednym wolnym portem USB

Zawartość opakowania

- Replikator portów USB 2.0
- USB 2.0 kabel
- Zewnętrzny zasilacz 5V/ 3A
- Sterowniki na CD
- Instrukcja obsługi

Opakowania

- Retail Box



VGA Port (DB-15 connector)

Supports Function

1. Extended
2. Mirror
3. Primary
4. Rotation



Supports Resolution

1920 x 1200	1280 x 1024
1920 x 1080	1600 x 1200
1680 x 1050	1280 x 960
1440 x 900	1152 x 864
1280 x 800	1024 x 768
1280 x 768	800 x 600