

# Delock Einbausteckdose mit 2 x USB Typ-A Ladeport 2,4 A

## Beschreibung

Diese Schutzkontakt-Steckdose von Delock dient dem Einbau in eine handelsübliche Unterputz- oder Hohlraumdose. Zusätzlich zu einer CEE 7/3 Steckdose mit Kindersicherung bietet diese Schutzkontakt-Steckdose zwei USB Typ-A Ladeports. Somit können Smartphones, Tablets und ähnliche Geräte geladen werden, während die Steckdose weiterhin zur Verfügung steht.



**Artikel-Nr. 11471**

EAN: 4043619114719

Ursprungsland: China

Verpackung: Box

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  - 1 x Steckdose CEE 7/3 mit Kindersicherung
  - 2 x USB Typ-A Ladeport max. 2,4 A
  - 3 x Schraubklemme für PE, N, L
- Robustes Kunststoffgehäuse
- Nennstrom: 16 A / 250 V~
- Nennleistung: 4000 W
- USB Ladegerät:
  - Eingang: AC 250 V / 50 Hz / 0,2 A
  - USB Ausgang: max. 5 V / 2,4 A gesamt
  - Kurzschlusschutz
- Für Standard Einbaudose geeignet
- Maße (LxBxH): ca. 80 x 80 x 53 mm
- Farbe: weiß

## Systemvoraussetzungen

- Netzzuleitung mit Schutzleiter
- Eine freie Einbaudose


---

## Packungsinhalt

- Einbausteckdose
- Bedienungsanleitung

---

## Abbildungen



## Allgemein

Montageart:	Unterputz
Schutz:	Eingangsüberspannungsschutz Kurzschlusschutz

## Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x 3 Pin Terminalblock Schraubklemme
Anschluss 2:	1 x Steckdose CEE 7/3 mit Kindersicherung
Anschluss 3:	2 x USB Typ-A Buchse

## Physikalische Eigenschaften

Länge:	80 mm
Breite:	80,0 mm
Höhe:	56 mm
Farbe:	weiß