

Delock DisplayPort 1.4 KVM Switch 8K 60 Hz med USB 5 Gbps och Audio

Beskrivning

KVM-switch från Delock som är en bekväm lösning för anslutning av två datorer med DisplayPort-uttag till en DisplayPort-skärm.

Kringutrustningar

Vidare kan två USB 2.0-uttag för en datormus och ett tangentbord, och två USB 5 Gbps-uttag för att anslut en hårddisk eller ett USB-minne.

Multi-Stream Transport (MST)

Med hjälp av MST (Multi-Stream Transport) kan flera skärmar användas vid DisplayPort-uttaget med en valfri MST-hubb.

Notera

MST (Multi-Stream Transport) kräver att skärmarna antingen har stöd för DisplayPort kedjekoppling eller använder en aktiv DisplayPort MST-hubb. Datorkällan måste vara kompatibel med DisplayPort MST.



Artikelnummer 11476

EAN: 4043619114764

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - Inmatning:
 - 2 x DisplayPort hona
 - 2 x USB 5 Gbps Typ-B hona
 - 2 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona (ljud)
 - 1 x 5 V likströmsanslutning
 - Utmatning:
 - 1 x DisplayPort hona
 - 2 x USB 5 Gbps Typ-A hona (USB-hubb)
 - 2 x USB 2.0 Typ-A hona (tangentbord + datormus)
 - 1 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona (ljud)
 - 1 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona (väljare)
- Växlingsknapp med 2-färgad LED som indikerar källa

- Växlar via knapp eller snabbtangant
- Automatisk växling när en dator sätts på eller stängs av
- Oberoende växling för källa, audio och USB-hubb
- 2 x USB 5 Gbps Typ-A hona - Batteriladdning specifikation BC1.2
- Dataöverföringshastighet upp till 5 Gbps
- DisplayPort 1.4 specifikation
- Stödjer Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Stödjer HDR
- Stödjer HDCP 1.4 och 2.2
- Upplösning upp till:
 - Skärm med DSC-stöd:
 - 7680 x 4320 @ 60 Hz
 - 3840 x 2160 @ 144 Hz
 - Skärm utan DSC-stöd:
 - 7680 x 4320 @ 30 Hz
 - 3840 x 2160 @ 120 Hz
 (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- DisplayPort-utgången stöder Dual Mode DP++
- Stödjer MST (Multi-Stream Transport)
- Robust metallhölje
- Färg: svart
- Mått (LxBxH): ca 170 x 74 x 30 mm

Strömförsörjning specifikation

- Väggtagg
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Utmatning: 5,0 V / 4,0 A / 20,0 W
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:
 - insida: \varnothing ca. 2,1 mm
 - utsida: \varnothing ca. 5,5 mm

Systemkrav

- PC med DisplayPort (hona) + USB Typ-A (hona)
- Bildskärm eller TV med DisplayPort-kontakt

Paketets innehåll

- KVM-brytare med USB och ljud
- 2 x kabel USB 5 Gbps A (hane) till USB 5 Gbps B (hane), längd ca 1,5 m
- 2 x kabel DisplayPort (hane) till DisplayPort (hane), längd ca 1,5 m
- 2 x kabel 3,5 mm stereojack hane till 3,5 mm stereojack hane, längd ca 1,5 m
- 1 x väljare med kabel, längd ca 1,8 m
- Extern strömkälla
- Bruksanvisning

Bilder



Interface

Utmatning:	1 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona 1 x DisplayPort hona 2 x USB 5 Gbps Typ-A hona 2 x USB 2.0 Typ-A hona
Inmatning:	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 2 x DisplayPort hona 2 x USB 5 Gbps Typ-B hona 2 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 144 Hz
----------------------------	---

Physical characteristics

Hölje färg:	svart
Höljets material:	metall
Längd:	74 mm
Width:	170 mm
Height:	30 mm