

# Delock Commutateur HDMI KVM 4K 60 Hz port USB 3.0 et Audio

## Description

Ce commutateur KVM de Delock est une solution pratique pour connecter deux ordinateurs avec une sortie HDMI à un moniteur HDMI.

### Appareils périphériques

En outre, deux ports USB 2.0 pour connecter une souris et un clavier, et deux ports 3.0 pour un disque dur ou une mémoire USB.

### Contrôle flexible

L'ordinateur actif peut être sélectionné par un mouvement de souris, une clé du clavier, une touche sur l'appareil, ou une télécommande à infrarouge.

## Note

Les KVM activent un clavier standard 104 touches câblé et une souris à molette 2 ou 3 touches sur leur port respectif de la console. Qu'une souris et un clavier sans fil fonctionnent ou non avec des commutateurs KVM dépend de plusieurs facteurs ; généralement, la plupart des souris et des claviers ne sont pas compatibles pour fonctionner avec des commutateurs KVM. Nous recommandons d'utiliser une souris et un clavier à fil standard avec nos commutateurs KVM.



## N° produit 11481

EAN: 4043619114818

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Détails techniques

### • Connecteurs :

Entrée :

2 x HDMI-A femelle

2 x USB 3.0 Type-B femelle

4 x stéréo femelle de 3,5 mm à 3 broches (audio)

1 x stéréo femelle de 3,5 mm à 3 broches pour un récepteur IR en option

1 x connecteur d'alimentation CC 5 V à visser

Sortie :

- 1 x HDMI-A femelle
- 2 x USB 3.0 Type-A femelle (Hub USB 3.0)
- 2 x USB 2.0 Type-A femelle (clavier + souris)
- 4 x stéréo femelle de 3,5 mm à 3 broches (audio)
- Commutation par touche, souris, hotkey ou télécommande à infrarouge
- Commutation automatique en allumant le PC ou en l'éteignant
- Prend en charge HDCP 1.4 et 2.2
- Prend en charge HDR
- Sortie HDMI :  
Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Logement métallique robuste
- Couleur : noir
- Dimensions (LxlxH) : env. 178 x 75 x 26 mm

---

## Spécifications de la source d'alimentation

- Source d'alimentation murale
- Entrée : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Sortie : 5 V / 3 A
- Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions :  
intérieur : ø env. 2,1 mm  
extérieur : ø env. 5,5 mm

---

## Configuration système requise

- PC avec HDMI femelle + USB Type-A femelle
- Moniteur ou télévision avec connecteur HDMI
- Câbles de connexion

---

## Contenu de l'emballage

- Commutateur KVM avec USB et audio
- Télécommande
- 2 câbles USB 3.0 A mâle à USB 3.0 B mâle, longueur env. 1,0 m
- Alimentation électrique externe
- Supports et vis de montage
- Mode d'emploi



## Interface

Sortie :	1 x HDMI-A femelle 4 x 3.5 mm stereo jack female (speaker, microphone) 2 x USB 5 Gbps Type-A femelle 2 x USB 2.0 Type-A femelle
Entrée :	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 4 x 3.5 mm stereo jack female (speaker, microphone) 2 x HDMI-A femelle 2 x USB 5 Gbps Type-B femelle

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Boîtier couleur:	noir
Matériau du boîtier :	métal
Longueur:	178,0 mm
Width:	75 mm
Height:	26 mm