

Delock Διακλάδωση HDMI KVM 4K 60 Hz μονάδα USB 3.0 και Ήχου

Περιγραφή

Αυτή η διακλάδωση KVM της Delock αποτελεί μια εύκολη λύση για τη σύνδεση δύο υπολογιστών με καλώδιο εξαγωγής HDMI σε μια οθόνη HDMI.

Περιφερειακές συσκευές

Επιπλέον, μπορούν να συνδεθούν δύο θύρες USB 2.0 για ποντίκι και πληκτρολόγιο και δύο θύρες USB 3.0 για σκληρό δίσκο ή κάρτα μνήμης USB.

Ευέλικτος Έλεγχος

Ο ενεργός υπολογιστής μπορεί να επιλεγεί με κίνηση του ποντικιού, με πλήκτρο από το πληκτρολόγιο, κουμπί στη συσκευή ή με τηλεχειριστήριο υπερέθρων.

Σημείωση

Τα KVM εξομοιώνουν ένα τυπικό ενσύρματο πληκτρολόγιο 104 και ένα γένιο ενσύρματο ποντίκι με ροδέλα και 2 ή 3 πλήκτρα στις αντίστοιχες θύρες της κονσόλας. Η λειτουργία ή μη λειτουργία ενός ασύρματου ή ποντικιού για παιχνίδια και πληκτρολογίου με διακόπτες KVM εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Γενικά, τα περισσότερα ασύρματα ποντίκια και πληκτρολόγια δεν υποστηρίζουν τη λειτουργία με διακόπτες KVM. Συνιστούμε τη χρήση τυπικού ενσύρματου καλωδίου και πληκτρολογίου με τους διακόπτες KVM.

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - Είσοδος:
 - 2 x HDMI-A θηλυκό
 - 2 x USB 3.0 τύπου-B, θηλυκό
 - 4 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή (ήχου)
 - 1 x 3.5 χιλ. Θηλυκή υποδοχή στέρεο 3 ακίδων για προαιρετικό δέκτη IR



Αρ. προϊόντος 11481

EAN: 4043619114818

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

- 1 x βιδωτός συνδετήρας ρεύματος DC 5 V
- Έξοδος:
 - 1 x HDMI-A θηλυκό
 - 2 x USB 3.0 Τύπου-A θηλυκό (Κόμβος USB 3.0)
 - 2 x USB 2.0 Τύπου-A, θηλυκό (πληκτρολόγιο + ποντίκι)
 - 4 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή (ήχου)
- Εναλλαγή μέσω κουμπιού, κουμπιού ποντικιού, πλήκτρου ή τηλεκοντρόλ υπερύθρων
- Αυτόματη εναλλαγή όταν ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το PC
- Υποστηρίζει HDCP 1.4 και 2.2
- Υποστηρίζει HDR
- καλώδιο εξαγωγής δεδομένων HDMI:
 - Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Εύρωστο μεταλλικό περίβλημα
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 178 x 75 x 26 mm

Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

- Επιτοίχια τροφοδοσία ρεύματος
- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Έξοδος: 5 V / 3 A
- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:
 - εσωτερικά: \varnothing περ. 2,1 mm
 - εξωτερικά: \varnothing περ. 5,5 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- PC με θηλυκή HDMI + θηλυκό USB Τύπου-A
- Οθόνη ή τηλεόραση με σύνδεσμο HDMI
- Καλώδια σύνδεσης

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Διακόπτης KVM με διεπαφή USB και Ήχου
- Τηλεχειριστήριο
- 2 x αρσενικό καλώδιο USB 3.0 A σε αρσενικό USB 3.0 B, μήκους περίπου 1,0 μ.
- Εξωτερική παροχή ρεύματος

- Στηρίγματα στερεώματος και βίδες
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



Interface

| | |
|-----------|---|
| Έξοδος: | 1 x HDMI-A θηλυκό 4 x 3.5 mm stereo jack female (speaker, microphone) 2 x USB 5 Gbps Τύπου-A θηλυκό 2 x USB 2.0 Τύπου-A, θηλυκό |
| Είσοδος : | 1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 4 x 3.5 mm stereo jack female (speaker, microphone) 2 x HDMI-A θηλυκό 2 x USB 5 Gbps τύπου-B, θηλυκό |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
|----------------------------|---------------------|

Physical characteristics

| | |
|---------------------|----------|
| Περιβλήμα Χρώμα: | μαύρο |
| Υλικό περιβλήματος: | μέταλλο |
| Μήκος: | 178,0 mm |
| Width: | 75 mm |
| Height: | 26 mm |