

Delock DisplayPort 1.4 KVM Switch 8K 30 Hz med USB 3.0 och Audio

Beskrivning

Denna KVM-switch från Delock är en bekväm lösning för anslutning av fyra datorer till DisplayPort utgången på en DisplayPort-monitor. Dessutom finns det en HDMI-utgång för att ansluta två skärmar där endast en skärm kan vara aktiv åt gången.

Kringutrustningar

Vidare kan två USB 2.0-uttag för en datormus och ett tangentbord, och två USB 3.0-uttag för att anslut en hårddisk eller ett USB-minne.

Flexibel kontroll

Den aktiva datorn kan väljas med hjälp av musrörelse, snabbvalstangent på tangentbordet, knapp på enheten eller infraröd fjärrkontroll.

Multi-Stream Transport (MST)

Med hjälp av MST (Multi-Stream Transport) kan flera skärmar användas vid DisplayPort-uttaget med en valfri MST-hubb.

Notera

KVM-enheter emulerar ett trådbundet standardtangentbord med 104 tangenter och en standarddatormus med 2 eller 3 knappar och rullningshjul på sina respektive konsolportar. Huruvida en trådlös eller spelmus och ett tangentbord fungerar med KVM-switchar är beroende av flera faktorer. Vanligtvis har trådlösa datormöss och tangentbord inte stöd för att fungera med KVM-switchar. Vi rekommenderar att använda en trådbunden standarddatormus och ett trådbundet standardtangentbord med våra KVM-switchar.



Artikelnummer 11484

EAN: 4043619114849

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
Inmatning:
4 x DisplayPort hona

4 x USB 3.0 Typ-B hona
 8 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona (ljud)
 1 x 3,5 mm 3-stift stereouttag (hona) för IR-mottagare
 1 x 5 V likströmsanslutning skruvbar

Utmatning:

1 x DisplayPort hona
 1 x HDMI-A hona
 2 x USB 3.0 Typ-A hona (USB 3.0-hubb)
 2 x USB 2.0 Typ-A hona (tangentbord + datormus)
 4 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona (ljud)

- Växla med hjälp av knapp, musknapp, snabbvalstangent eller infraröd fjärrkontroll
- Automatisk växling när en dator sätts på eller stängs av
- Stödjer HDCP 1.4 och 2.2
- Stödjer HDR
- Stödjer MST (Multi-Stream Transport)
- Upplösning upp till:
 DisplayPort-utgång:
 7680 x 4320 @ 30 Hz
 3840 x 2160 @ 120 Hz (SDR)
 3840 x 2160 @ 60 Hz (HDR)
 HDMI-utgång:
 3840 x 2160 @ 60 Hz
 (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Robust metallhölje
- Färg: svart
- Mått (LxBxH): ca 243 x 75 x 26 mm

Strömförsörjning specifikation

- Vägguttag
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Utmatning: 5 V / 3 A
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:
 insida: ø ca. 2,1 mm
 utsida: ø ca. 5,5 mm

Systemkrav

- PC med DisplayPort (hona) + USB Typ-A (hona)

- Skärm eller TV med DisplayPort eller HDMI-gränssnitt
- Anslutningskablar

Paketets innehåll

- KVM-brytare med USB och ljud
- Fjärrkontroll
- 4 x kabel USB 3.0 A (hane) till USB 3.0 B (hane), längd ca 1,0 m
- Extern strömkälla
- Monteringsfästen och -skruvar
- Bruksanvisning

Bilder



Interface

Utmatning:	1 x DisplayPort hona 1 x HDMI-A hona 4 x 3.5 mm stereo jack female (speaker, microphone) 2 x USB 5 Gbps Typ-A hona 2 x USB 2.0 Typ-A hona
Inmatning:	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 2 x DisplayPort hona 4 x 3.5 mm stereo jack female (speaker, microphone) 2 x USB 5 Gbps Typ-B hona

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 30 Hz 3840 x 2160 @ 120 Hz
----------------------------	---

Physical characteristics

Hölje färg:	svart
Höljets material:	metall
Längd:	178,0 mm
Width:	75 mm
Height:	26 mm