

# Delock KVM 4-i-1 Multiview-switch 4 x HDMI med USB 2.0

## Beskrivning

Denna KVM-switch från Delock är en bekväm lösning för anslutning av fyra datorer till HDMI utgången på en HDMI-monitor. Vidare kan fyra USB 2.0 Typ-A-portar användas för att ansluta en datormus, tangentbord, skrivare eller USB-enhet.

### 4-i-1 Multiview-läge

I Multiview-läget visas alla 4 datorer på en skärm samtidigt. Det går att använda tangentbordet och datormusen utan att växla. När datormusen flyttas till ett av skrivborden så aktiveras det för inmatning. Alternativt kan Sync-läget aktiveras där alla anslutna datorer tar emot samma signaler från inmatningsenheterna.

### Flexibel kontroll

Den aktiva datorn kan väljas med hjälp av musknapp, snabbvalstangent på tangentbordet, knapp på enheten eller infraröd fjärrkontroll.

## Notera

KVM-enheter emulerar ett trådbundet standardtangentbord med 104 tangenter och en standarddatormus med 2 eller 3 knappar och rullningshjul på sina respektive konsolportar. Huruvida en trådlös eller spelmus och ett tangentbord fungerar med KVM-switchar är beroende av flera faktorer. Vanligtvis har trådlösa datormöss och tangentbord inte stöd för att fungera med KVM-switchar. Vi rekommenderar att använda en trådbunden standarddatormus och ett trådbundet standardtangentbord med våra KVM-switchar.



**Artikelnummer 11488**

EAN: 4043619114887

Ursprungsland: China

Paket: White Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - Inmatning:
  - 4 x HDMI-A hona
  - 4 x USB 2.0 Typ-B hona

1 x 12 V DC-uttag (likström)

Utmatning:

1 x HDMI-A hona

4 x USB 2.0 Typ-A hona

- 2 switchknappar med LED-indikator för källa (PC1 - PC4) och ljud
- Växla med hjälp av knapp, musknapp, snabbvalstangent eller infraröd fjärrkontroll
- High Speed HDMI specifikation
- Stödjer HDCP 1.2
- Upplösning (HDMI-inmatning) upp till 1920 x 1080 @ 60 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Upplösning (HDMI-utgång) 1280 x 720 eller 1920 x 1080 @ 50 eller 60 Hz
- Videobandbredd upp till 225 MHz / 2,25 Gbps
- USB 2.0 upp till 480 Mbps
- Robust metallhölje
- Färg: svart
- Mått (LxBxH): ca 210 x 160 x 44 mm

---

## Strömförsörjning specifikation

- Vägguttag
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Utmatning: 12,0 V / 2,0 A
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:
  - insida:  $\varnothing$  ca. 2,1 mm
  - utsida:  $\varnothing$  ca. 5,5 mm
  - längd: ca 10 mm

---

## Systemkrav

- PC med HDMI (hona) + USB Typ-A (hona)
- Bildskärm eller TV med HDMI-kontakt

---

## Paketets innehåll

- KVM-brytare
- Fjärrkontroll
- Extern strömkälla
- Monteringsfästen och -skruvar
- Bruksanvisning

## Bilder



## General

Specifikationer:	High Speed HDMI USB 2.0
------------------	----------------------------

## Interface

Utmatning:	1 x HDMI-A hona 4 x USB 2.0 Typ-A hona
Inmatning:	1 x DC 5,5 x 2,1 mm hona 4 x USB 2.0 Typ-B hona 4 x HDMI-A hona

## Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	USB 2.0 upp till 480 Mb/s
Maximum screen resolution:	1920 x 1080 @ 60 Hz

## Physical characteristics

Hölje färg:	svart
Höljets material:	metall
Längd:	210 mm
Width:	160 mm
Height:	44 mm