

# Delock Enchufe de pared con dos puertos de carga USB 3,4 A, 1 x USB Tipo-A y 1 x USB Type-C™

## Descripción

Este tomacorriente con un contacto de conexión a tierra lateral por Delock está destinado para instalarse en una caja de instalación de cavidad o empotrada estándar. Además de una toma CEE 7/3 con bloqueo a prueba de niños, este contacto de conexión a tierra del lado del tomacorriente ofrece dos puertos de carga USB. Con los dos puertos de carga USB Tipo-A y USB Type-C™, este enchufe también está preparado para el futuro. Por lo tanto, se pueden cargar los teléfonos inteligentes, tabletas y dispositivos similares mientras el zócalo aún está disponible.

### Adecuado para muchas series de interruptores

El enchufe es compatible con la serie de interruptores con medidas de ventana de marco de 55 x 55 mm. Esto incluye las series de interruptores de fabricantes conocidos como Gira, JUNG, Busch-Jaeger o Merten.



### Número de elemento 11489

EAN: 4043619114894

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x tomacorriente CEE 7/3 con bloqueo a prueba de niños
  - 1 x puerto de carga USB de Tipo-A
  - 1 x puerto de carga USB de Tipo-C™
  - 3 x terminal de tornillo para PE, N, L
- Corriente nominal: 16,0 A / 250 V ~
- Potencia nominal: 4000,0 W
- USB Cargador:
  - Entrada: 250 VCA / 50 Hz / 0,2 A
  - Salida USB: máx. 5,0 V / 3,4 A total
  - Potencia de salida: 17,0 W máximo en total
  - Eficiencia media en activo 82,91 %
  - Eficiencia a baja carga (10 %) 78,09 %
  - Consumo eléctrico en vacío 0,095 W
  - Protección contra cortocircuitos
- Adecuado para la serie de interruptores con una medida de ventana de marco de 55 x 55 mm

- Profundidad de montaje: 40 mm
- Adecuado para caja de instalación estándar
- Fijación con garras y tornillos
- Carcasa de plástico ignífugo (UL 94 V-0)
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 80 x 80 x 44 mm
- Color: blanco

---

## Requisitos del sistema

- Red eléctrica con puesta a tierra.
- Una caja de instalación estándar gratuita

---

## Contenido del paquete

- Tomacorriente
- Manual del usuario

---

## Image



## General

Mounting type:	in-wall
Protection:	Input overvoltage protection Protección contra cortocircuitos

## Interface

Conector 1:	1 x 3 terminal del tornillo del bloque de terminales del perno
Conector 2 :	1 x Steckdose CEE 7/3 mit Kindersicherung
conector 3:	1 x USB Tipo-A hembra 1 x USB Type-C™ hembra

## Physical characteristics

Longitud:	80 mm
Width:	80,0 mm
Height:	44 mm
Color:	blanco

## Power supply

Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,2 A
Output:	5,0 V / 3,4 A