

Delock Prise murale avec deux ports USB de chargement 3,4 A, 1 x USB Type-A et 1 x USB Type-C™

Description

Cette prise de courant avec un contact de terre latéral de Delock est pour l'installation dans un boîtier mural en surface ou encastré. En plus de la prise CEE 7/3 avec verrou-enfant, cette prise de courant avec contact de terre latéral est munie de deux ports de chargement USB. Avec deux ports de chargement USB Type-A et USB Type-C™, cette prise est prête pour le futur. Ainsi, des smartphones, tablettes et appareils similaires peuvent être chargés et la prise reste disponible.



N° produit 11489

EAN: 4043619114894

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Convient pour de nombreuses séries d'interrupteurs

La prise est compatible aux séries d'interrupteurs munis d'une fenêtre de 55 x 55 mm. Cela comprend les séries d'interrupteur de fabricants reconnus comme Gira, JUNG, Busch-Jaeger ou Merten.

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x prise de courant CEE 7/3 avec verrou-enfant
 - 1 x port de charge USB de Type-A
 - 1 x port de charge USB de Type-C™
 - 3 x vis de borne pour MALT, N et P
- Courant nominal : 16,0 A / 250 V~
- Puissance nominale : 4000,0 W
- Chargeur USB:
 - Entree : CA 250 V / 50 Hz / 0,2 A
 - Sortie USB : max. 5,0 V / 3,4 A au total
 - Tension de sortie : max. 17,0 W au total
 - Rendement moyen en mode actif 82,91 %
 - Rendement à faible charge (10 %) 78,09 %
 - Consommation électrique hors charge 0,095 W
 - Protection contre les courts-circuits
- Convient pour des séries d'interrupteurs munis d'une fenêtre de 55 x 55 mm

- Profondeur de montage : 40 mm
- Approprié pour un boîtier d'installation standard
- Fixation par griffes et vis
- Logement en plastique résistant au feu (UL 94 V-0)
- Dimensions (LxlxH) : env. 80 x 80 x 44 mm
- Couleur : blanc

Configuration système requise

- Alimentation électrique avec terre
- Un boîtier standard d'installation

Contenu de l'emballage

- Prise de courant
- Mode d'emploi

Image



General

Mounting type:	in-wall
Protection:	Input overvoltage protection Protection contre les courts-circuits

Interface

Connecteur 1:	1 x bornier 3 broches avec terminal à vis
Connecteur 2:	1 x Steckdose CEE 7/3 mit Kindersicherung
connecteur 3:	1 x USB Type-A femelle 1 x USB Type-C™ femelle

Physical characteristics

Longueur:	80 mm
Width:	80,0 mm
Height:	44 mm
Couleur:	blanc

Power supply

Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,2 A
Output:	5,0 V / 3,4 A