

Delock Priză de perete cu două porturi de încărcare USB 3.4 a, 1 x USB de tip A și 1 x USB de tip C™

Descriere scurtă

Această priză de alimentare, cu un contact de împământare lateral de la Delock, este destinată instalării într-o cutie standard de montaj încastrat sau cu cavitate. În plus față de o priză CEE de 7/3 cu blocare pentru copii, acest contact de împământare la priza de alimentare oferă două porturi de încărcare USB. Cu cele două porturi de încărcare USB de Tip-A și USB Type-C™, această priză este pregătită și pentru viitor. Astfel, smartphone-urile, tabletele și dispozitivele similare pot fi încărcate în timp ce soclul este încă disponibil.

Potrivit pentru multe serii de comutatoare

Priza este compatibilă pentru serii de comutatoare cu dimensiunile ramei de 55 x 55 mm. Aceasta include seria de comutatoare a unor producători cunoscuți precum Gira, JUNG, Busch-Jaeger sau Merten.

**Nr. 11489**

EAN: 4043619114894

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x priză de alimentare CEE 7/3 cu blocare pentru siguranța copiilor
 - 1 x USB Tip-A port de încărcare
 - 1 x USB Tip-C™ port de încărcare
 - 3 x borne cu șurub pentru PE, N, L
- Curent nominal: 16,0 A / 250 V~
- Putere nominală: 4000,0 W
- USB Încărcător:
 - Intrare: CA 250 V / 50 Hz / 0,2 A
 - Ieșire USB: max. 5,0 V / 3,4 A total
 - Putere ieșire: max. 17,0 W total
 - Randament mediu în mod activ 82,91 %
 - Randamentul la sarcină redusă (10 %) 78,09 %
 - Puterea absorbită în regim fără sarcină 0,095 W
 - Protecție la scurtcircuit
- Potrivit pentru seriile de comutatoare cu dimensiunea ramei de 55 x 55 mm

- Adâncime montare: 40 mm
- Potrivit pentru cutia standard de instalare
- Fixarea cleștelor și șuruburilor
- Carcasă din plastic ignifug (UL 94 V-0)
- Dimensiunii (LxIxÎ): aprox. 80 x 80 x 44 mm
- Culoare: alb

Cerinte de sistem

- Alimentare cu împământare
- Cutie de instalare standard

Pachetul contine

- Priza electrică
- Manual de utilizare

Imagini



General

Mounting type:	in-wall
Protection:	Input overvoltage protection Protecție la scurtcircuit

Interface

Conector 1:	1 x bloc de conexiuni cu șurub, 3 pini
Conector 2:	1 x Steckdose CEE 7/3 mit Kindersicherung
connector 3:	1 x USB Tip-A mamă 1 x USB Type-C™ mamă

Physical characteristics

Lungime:	80 mm
Width:	80,0 mm
Height:	44 mm
Colour:	alb

Power supply

Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,2 A
Output:	5,0 V / 3,4 A