

Delock Zásuvka na zeď se dvěma nabíjecími porty USB, 1 x USB Typu-A a 1 x USB Type-C™ s PD 3.0, 18 W

Popis

Tato napájecí zásuvka s bočním zemnicím kontaktem od společnosti Delock slouží k instalaci do standardní krabice pod omítku nebo dutinové instalační krabice. Kromě zásuvky dle normy CEE 7/3 s dětskou pojistkou nabízí tato napájecí zásuvka s bočním zemnicím kontaktem dva nabíjecí porty na USB. Se svými dvěma nabíjecími porty USB Typu-A a USB Type-C™ je také tato zásuvka připravená na budoucnost. Takže je možno nabíjet inteligentní telefony, tablety a obdobná zařízení a zásuvka je přitom nadále dostupná.



Číslo produktu 11499

EAN: 4043619114993

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Podpora rychlého nabíjení

Běžné technologie rychlého nabíjení, jako například Power Delivery (PD) 3.0, jsou podporovány. Díky tomu je proces nabíjení tak bezpečný a rychlý, jak je jen možno. Dva porty pro USB nabíjení podporují různá napětí: 5 V, 9 V nebo 12 V a výkon až 18 W.

Vhodný pro mnoho řad přepínačů

Zásuvka je kompatibilní s přepínači řad s rozměry rámečků 55 x 55 mm. Sem patří řady přepínačů dobře známých výrobců, jako jsou Gira, JUNG, Busch-Jaeger nebo Merten.

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x napájecí zásuvka CEE 7/3 s dětskou pojistkou
 - 1 x USB Typ-A napájecí port
 - 1 x USB Type-C™ napájecí port
 - 3 x nešroubovací koncovky pro PE, N, L, až do 2,5 mm²
- Jmenovitý proud: 16,0 A / 250 V~
- Jmenovitý výkon: 4000,0 W
- USB nabíječka:
 - Vstup: AC 250 V / 50 Hz / 0,2 A
 - Výstup USB: 5,0 V / 3,0 A; 9,0 V / 2,0 A; 12,0 V / 1,5 A

Výstupní výkon: max. 18,0 W celkem

Průměrná účinnost v aktivním režimu 82,91 %

Účinnost při malém zatížení (10 %) 78,09 %

Spotřeba energie ve stavu bez zátěže 0,095 W

Ochrana proti zkratu

- Vhodné pro přepínače řad s rozměry rámečků 55 x 55 mm
- Montážní hloubka: 30 mm
- Vhodné pro standardní instalační krabici
- Uchycení čelistí a šroubem
- Uložení v krytu z plastu se zpomalovačem hoření (UL 94 V-0)
- Rozměry (DxŠxV): cca. 80 x 80 x 44 mm
- Barva: bílá

Systemové požadavky

- Napájecí přívod s uzemněním
- Volná standardní instalační krabice

Obsah balení

- Napájecí zásuvka
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Mounting type:	in-wall
Protection:	Input overvoltage protection Ochrana proti zkratu

Interface

Konektor 1:	3 x Federklemme für PE, N, L bis 2,5 mm ²
Konektor 2:	1 x Steckdose CEE 7/3 mit Kindersicherung
konektor 3:	1 x USB Type-C™ Power Delivery samice 1 x USB Typ-A samice

Physical characteristics

Délka:	80 mm
Width:	80,0 mm
Height:	44 mm
Barva:	bílá

Power supply

Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,2 A
Output:	5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 2,0 A 12,0 V / 1,5 A