

Delock Enchufe de pared con dos puertos de carga USB, 1 x USB Tipo-A y 1 x USB Type-C™ con PD 3.0, 18 W

Descripción

Este tomacorriente con un contacto de conexión a tierra lateral por Delock está destinado para instalarse en una caja de instalación de cavidad o empotrada estándar. Además de una toma CEE 7/3 con bloqueo a prueba de niños, este contacto de conexión a tierra del lado del tomacorriente ofrece dos puertos de carga USB. Con los dos puertos de carga USB Tipo-A y USB Type-C™, este enchufe también está preparado para el futuro. Por lo tanto, se pueden cargar los teléfonos inteligentes, tabletas y dispositivos similares mientras el zócalo aún está disponible.

Soporta carga rápida

Se admiten las tecnologías de carga rápida habituales, como Power Delivery (PD) 3.0. Esto hace que el proceso de carga sea lo más seguro y rápido posible. Los dos puertos de carga USB soportan varios voltajes 5 V, 9 V o 12 V y con una potencia de hasta 18 vatios.

Adecuado para muchas series de interruptores

El enchufe es compatible con la serie de interruptores con medidas de ventana de marco de 55 x 55 mm. Esto incluye las series de interruptores de fabricantes conocidos como Gira, JUNG, Busch-Jaeger o Merten.



Número de elemento 11499

EAN: 4043619114993

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x tomacorriente CEE 7/3 con bloqueo a prueba de niños
 - 1 x puerto de carga USB de Tipo-A
 - 1 x puerto de carga USB Type-C™
 - 3 x terminales sin tornillos para PE, N, L hasta 2,5 mm²
- Corriente nominal: 16,0 A / 250 V ~
- Potencia nominal: 4000,0 W
- USB Cargador:

Entrada: 250 VCA / 50 Hz / 0,2 A

Salida USB: 5,0 V / 3,0 A; 9,0 V / 2,0 A; 12,0 V / 1,5 A

Potencia de salida: 18,0 W máximo en total

Eficiencia media en activo 82,91 %

Eficiencia a baja carga (10 %) 78,09 %

Consumo eléctrico en vacío 0,095 W

Protección contra cortocircuitos

- Adecuado para la serie de interruptores con una medida de ventana de marco de 55 x 55 mm
- Profundidad de montaje: 30 mm
- Adecuado para caja de instalación estándar
- Fijación con garras y tornillos
- Carcasa de plástico ignífugo (UL 94 V-0)
- Dimensiones (LAXANxAL): aprox. 80 x 80 x 44 mm
- Color: blanco

Requisitos del sistema

- Red eléctrica con puesta a tierra.
- Una caja de instalación estándar gratuita

Contenido del paquete

- Tomacorriente
- Manual del usuario

Image



General

Mounting type:	in-wall
Protection:	Input overvoltage protection Protección contra cortocircuitos

Interface

Conector 1:	3 x Federklemme für PE, N, L bis 2,5 mm ²
Conector 2 :	1 x Steckdose CEE 7/3 mit Kindersicherung
conector 3:	1 x Entrega de alimentación USB Type-C™ hembra 1 x USB Tipo-A hembra

Physical characteristics

Longitud:	80 mm
Width:	80,0 mm
Height:	44 mm
Color:	blanco

Power supply

Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,2 A
Output:	5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 2,0 A 12,0 V / 1,5 A