

Delock Zidni nosač s dva USB ulaza za punjenje, 1 x USB Tipa-A i 1 x USB Type-C™ s PD 3.0, 18 W

Opis

Ovaj utikač snage s bočnim uzemnim kontaktom tvrtke Delock je predviđen za ugradnju u standardnoj podžbuknoj ili kutiji za ugradnju u šupljinu. Uz CEE 7/3 utičnicu s blokadom za zaštitu djece ovaj bočni uzemni kontakt električne utičnice nudi dva USB ulaza za punjenje. S dva ulaza za punjenje USB Tipa-A i USB Type-C™, ova utičnica također je spremna za buduću uporabu. Stoga se pametni telefoni, tableti i slični uređaji mogu se puniti dok je utikač i dalje dostupan.



Predmet br. 11499

EAN: 4043619114993

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Podrška za brzo punjenje

Podržane su uobičajene tehnologije brzog punjenja, poput Power Delivery (PD) 3.0. Time je proces punjenja maksimalno siguran i brz. Dva USB priključka za punjenje podržavaju različite napone od 5 V, 9 V ili 12 V i snagu do 18 W.

Prikladno za mnoge serije sklopke

Utičnica je kompatibilna sa serijom sklopke veličine raspona okvira 55 x 55 mm. To uključuje seriju sklopke poznatih proizvođača kao što su Gira, JUNG, Busch-Jaeger ili Merten.

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x električni utikač CEE 7/3 s blokadom za zaštitu djece
 - 1 x priključak za punjenje USB Tipa-A
 - 1 x priključak za punjenje USB Tipa-C™
 - 3 x stezaljke bez vijaka za PE, N, L do 2,5 mm²
- Nazivna struja: 16,0 A / 250 V~
- Nazivna snaga: 4000,0 W
- USB punjač:
 - Ulaz: AC 250 V / 50 Hz / 0,2 A
 - USB izlaz: 5,0 V / 3,0 A; 9,0 V / 2,0 A; 12,0 V / 1,5 A
 - Izlazna struja: maks. 18,0 W ukupno

Prosječna učinkovitost pod opterećenjem 82,91 %

Učinkovitost pri niskom opterećenju (10 %) 78,09 %

Potrošnja energije u stanju bez opterećenja 0,095 W

Zaštita od kratkog spoja

- Prikladno za serije sklopke veličine raspona okvira 55 x 55 mm
- Dubina za ugradnju: 30 mm
- Prikladno za standardne kutije za ugradnju
- Pričvršćenje stezaljkom i vijkom
- Vatrostalno plastično kućište (UL 94 V-0)
- Mjere (DxŠxV): oko 80 x 80 x 44 mm
- Boja: bijela

Preduvjeti sustava

- Napajanje s uzemljenjem
- Besplatna standardna kutija za ugradnju

Sadržaj pakiranja

- Električna utičnica
- Korisnički priručnik

Slike



General

Mounting type:	in-wall
Protection:	Input overvoltage protection Zaštita od kratkog spoja

Interface

Priključak 1:	3 x Federklemme für PE, N, L bis 2,5 mm ²
Priključak 2:	1 x Steckdose CEE 7/3 mit Kindersicherung
priključak 3:	1 x USB Type-C™ ženski priključak za električno napajanje 1 x USB ženski Tipa-A

Physical characteristics

Duljina:	80 mm
Width:	80,0 mm
Height:	44 mm
Boja:	bijela

Power supply

Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,2 A
Output:	5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 2,0 A 12,0 V / 1,5 A