

Delock Gniazdo ściennie z dwoma portami ładowania USB, 1 x USB Typ-A i 1 x PD 3.0 USB Type-C™, 18 W

Opis

Niniejsze gniazdo naścienne z bocznym uziemieniem Delock służy do instalacji w typowej puszcze w ścianie. Dodatkowo, gniazdo CEE 7/3 ma zabezpieczenie przed dziećmi i wystawia dwa gniazda ładowania USB. Posiadając dwa porty ładowania USB Typ-A i USB Type-C™, gniazdo jest przygotowane na przyszłość. Zatem smartfony, tablety i podobne urządzenia mogą być ładowane bez zajmowania gniazda.



Numer artykułu 11499

EAN: 4043619114993

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Obsługa szybkiego ładowania

Wspierane są popularne technologie szybkiego ładowania, takie jak Power Delivery (PD) 3.0. Dzięki temu proces ładowania jest bezpieczny i najszybszy, jak to możliwe. Dwa porty ładowania USB obsługują różne napięcia 5 V, 9 V lub 12 V i moc do 18 W.

Pracuje z wieloma gniazdami

Gniazdo zgodne ze gniazdami z ramką okna 55 x 55 mm. Obejmuje to gniazda znanych producentów takich jak Gira, JUNG, Busch-Jaeger or Merten.

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x gniazdo zasilania CEE 7/3 z zabezpieczeniem dzieci
 - 1 x port ładowania USB Typ-A
 - 1 x port ładowania USB Type-C™
 - 3 x zacisk bezśrubowy dla PE, N, L do 2,5 mm²
- Prąd znamionowy: 16,0 A / 250 V~
- Moc znamionowa: 4000,0 W
- USB Ładowarka:
 - Wejście: AC 250 V / 50 Hz / 0,2 A
 - Wyjście USB : 5,0 V / 3,0 A; 9,0 V / 2,0 A; 12,0 V / 1,5 A
 - Moc wyjściowa: maks. 18,0 W łącznie
 - Średnia sprawność podczas pracy 82,91 %

Sprawność przy niskim obciążeniu (10 %) 78,09 %

Zużycie energii w stanie bez obciążenia 0,095 W

Ochrona przed zwarciami

- Zgodne ze gniazdami z ramką okna 55 x 55 mm
- Głębokość montażu: 30 mm
- Puszka zgodna z normami
- Mocowanie na wkręt lub rozporowe
- Obudowa z niepalnego plastiku (UL 94 V-0)
- Wymiary (DxSxW): ok. 80 x 80 x 44 mm
- Kolor: biały

Wymagania systemowe

- Zasilanie z uziemieniem
- Puszka znormalizowana w cenie pakietu

Zawartość opakowania

- Gniazdo zasilania
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Mounting type:	in-wall
Protection:	Input overvoltage protection Ochrona przed zwarcie

Interface

Złącze 1:	3 x Federklemme für PE, N, L bis 2,5 mm ²
Złącze 2:	1 x Steckdose CEE 7/3 mit Kindersicherung
złącze 3:	1 x USB Type-C™ Power Delivery, wtyk żeński 1 x USB Typ-A żeński

Physical characteristics

Długość:	80 mm
Width:	80,0 mm
Height:	44 mm
Kolor:	biały

Power supply

Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,2 A
Output:	5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 2,0 A 12,0 V / 1,5 A