

Delock Väggtagg med två USB-laddningsportar, 1 x USB Typ-A och 1 x USB Type-C™ med PD 3.0, 18 W

Beskrivning

Eluttag med en jordad sidokontakt från Delock som passar för installation i en standardiserad inbyggnads- eller hålinstallationslåda. Utöver ett CEE 7/3-uttag med barnsäkert lås har det här eluttagets jordade sidokontakt två USB laddningsportar. Med två laddningsportar USB Typ-A och USB Type-C™ är det här uttaget även förberett för framtiden. Detta möjliggör att smarttelefoner, surfplattor och liknande enheter laddas samtidigt som uttaget är ledigt.



Artikelnummer 11499

EAN: 4043619114993

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Stöd för snabbbladdning

Stöd för vanliga laddningsteknologier som t.ex. Power Delivery (PD) 3.0. Detta gör laddningsprocessen så säker och snabb som möjligt. De två USB-laddningsportarna har stöd för spänningsnivåerna 5 V, 9 V eller 12 V och med upp till 18 watt.

Passar till flera olika switch-serier

Uttaget är kompatibelt med switch-serier med 55 x 55 mm ramfönsterstorlekar. Detta innefattar switch-serier från välkända tillverkare som t.ex. Gira, JUNG, Busch-Jaeger och Merten.

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x eluttag CEE 7/3 med barnsäkert lås
 - 1 x USB Typ-A-laddningsport
 - 1 x USB Type-C™-laddningsport
 - 3 x skruvlös plint för PE, N, L upp till 2,5 mm²
- Nominell spänning: 16,0 A / 250 V~
- Nominell spänning: 4000,0 W
- USB-laddare:
 - Inmatning: AC 250 V / 50 Hz / 0,2 A
 - USB-utgång: 5,0 V / 3,0 A; 9,0 V / 2,0 A; 12,0 V / 1,5 A
 - Uteffekt: max. 18,0 W totalt

Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge 82,91 %

Verkningsgrad vid låg last (10 %) 78,09 %

Elförbrukning vid noll-last 0,095 W

Kortslutningsskydd

- Passar till switch-serier med 55 x 55 mm ramfönsterstorlek
- Monteringsdjup: 30 mm
- Passar för standard installationslåda
- Klammer- och skruvfäste
- Brandsäkert plasthölje (UL 94 V-0)
- Mått (LxBxH): ca 80 x 80 x 44 mm
- Färg: vit

Systemkrav

- Nätaggregat med jordning
- En ledig standard installationslåda

Paketets innehåll

- Eluttag
- Bruksanvisning

Bilder



General

Mounting type:	in-wall
Protection:	Input overvoltage protection Kortslutningskydd

Interface

Kontakt 1:	3 x Federklemme für PE, N, L bis 2,5 mm ²
Kontakt 2:	1 x Steckdose CEE 7/3 mit Kindersicherung
kontakt 3:	1 x USB Type-C™-hona för strömförsörjning 1 x USB Typ A-hona

Physical characteristics

Längd:	80 mm
Width:	80,0 mm
Height:	44 mm
Färg:	vit

Power supply

Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,2 A
Output:	5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 2,0 A 12,0 V / 1,5 A