

Delock Rallonge de prise cubique 3 voies avec verrouillage à l'épreuve des enfants avec chargeur USB PD 3.0, 20 W, câble de 1,5 m, blanc

Description

La rallonge de cube de prises de Delock avec une fonction de chargement USB est appropriée pour la connexion pratique de divers appareils. Un support mural est intégré, la prise peut donc aussi être montée au mur ou sous un bureau.



3 en 1

Dans la cuisine, le salon ou au bureau, il manque toujours de prises de courant. Cette multiprise avec fil de terre donne 3 prises au lieu d'une seule. La forme de cube économise aussi de l'espace.

Chargeur USB inclus

En plus des prises de courant, une prise de chargement USB Type-C™ et une USB Type-A sont fournies. Les technologies courantes de chargement rapide, comme Power Delivery (PD) 3.0 sont compatibles. Cela rend le chargement aussi sûr et rapide que possible.

N° produit 11502

EAN: 4043619115020

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - Entrée :
 - 1 x fiche CEE 7/7
 - Sortie :
 - 3 x prises CEE 7/3
 - 1 x USB Type-A femelle
 - 1 x USB Type-C™ femelle
- Courant nominal : 16,0 A / 250 V~
- Puissance nominale : 3680,0 W
- Option de montage au mur
- LED pour surveillance de l'état
- Chargeur USB:
 - Entree : CA 250 V / 50 Hz / 0,5 A

Tension de sortie : max. 20,0 W au total

USB-A : 5,0 V / 3,0 A, 9,0 V / 2,22 A, 12,0 V / 1,67 A

USB-C™ : 5,0 V / 3,0 A, 9,0 V / 2,22 A, 12,0 V / 1,67 A

Protection contre les surintensités, protection contre les surchauffes, protection contre les courts-circuits

- Rendement moyen en mode actif 82,06 %
- Rendement à faible charge (10 %) 78,21 %
- Consommation électrique hors charge 0,138 W
- Couleur : blanc
- Longueur du câble : env. 1,5 m
- Dimensions (LxIxH) : env. 62 x 62 x 65 mm

Contenu de l'emballage

- Cube de prises
- 2 vis
- Mode d'emploi

Image



General

Protection:	Input overvoltage protection Protection contre les courts-circuits Protection contre les surchauffes
-------------	--

Interface

Connecteur 1:	1 x fiche CEE 7/7
Connecteur 2:	3 x Steckdose CEE 7/3 mit Kindersicherung
connecteur 3:	1 x USB Type-C™ Power Delivery femelle 1 x USB Type-A femelle

Physical characteristics

Longueur:	66 mm
Width:	66 mm
Height:	87 mm
Couleur:	blanc

Power supply

Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,5 A
Output:	5,0 V / 3,0 A 12,0 V / 1,67 A 9,0 V / 2,22 A