

Delock DisplayPort 1.4 Επαναλήπτης 8K 30 Hz 20 m

Περιγραφή

Αυτός ο επαναλήπτης DisplayPort της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ενίσχυση του σήματος μιας σύνδεσης DisplayPort έως και 20 μ. Ένα καλώδιο έως και 10 μ. μακρύ μπορεί να συνδεθεί από ένα PC ή laptop στη θύρα εισόδου του επαναλήπτη και από την άλλη πλευρά ένα καλώδιο έως και 10 μ. στη θύρα εξόδου του επαναλήπτη, το οποίο έπειτα συνδέεται σε μια οθόνη ή μια τηλεόραση.



Αρ. προϊόντος 11504

EAN: 4043619115044

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - Είσοδος:
 - 1 x DisplayPort θηλυκό
 - 1 x USB Type-C™ θηλυκό (5 V παροχή ρεύματος)
 - Έξοδος:
 - 1 x DisplayPort θηλυκό
- Προδιαγραφές DisplayPort 1.4
- DisplayPort 1.3, 1.2 και 1.1 συμβατό και με το παλαιότερο
- Ανάλυση έως και:
 - 7680 x 4320 @ 30 Hz
 - 3840 x 2160 @ 144 Hz
 (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Υποστηρίζει ρυθμό μεταφοράς δεδομένων HBR3 (8,1 Gbps)
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 32,4 Gbps
- Εύρωστο μεταλλικό περίβλημα
- Χρώμα: γκρί
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 58 x 25 x 11 mm


Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη θύρα DisplayPort στο σύστημά σας και οθόνη
- Καλώδια σύνδεσης DisplayPort
- Παροχή ρεύματος μέσω ελεύθερης θηλυκής θύρας USB Τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Επαναλήπτης DisplayPort
- Καλώδιο τροφοδοσίας USB, μήκος: περ. 1 m
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	DisplayPort 1.4
---------------	-----------------

Interface

Έξοδος:	1 x DisplayPort θηλυκό
Είσοδος :	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x DisplayPort θηλυκό

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 30 Hz 3840 x 2160 @ 144 Hz
----------------------------	---

Physical characteristics

Περιβλημα Χρώμα:	γκρί
Υλικό περιβλήματος:	αλουμίνιο
Μήκος:	58 mm
Width:	25 mm
Height:	11 m