

Delock Κεραία LTE με βύσμα SMA αρσενικό 7 - 9 dBi κατευθυντική με καλώδιο σύνδεσης (RG-58, 5 μ.), εξωτερική, λευκού χρώματος

Περιγραφή

Αυτή η κεραία LTE από τη Delock επιτρέπει τη χρήση διαφορετικών ζωνών LTE εσωτερικά και εξωτερικά. Είναι πλήρως συμβατή με GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT και Z-Wave.



Αρ. προϊόντος 12001

EAN: 4043619120017

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: White Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x SMA βύσμα
- Εύρος συχνότητας: 698 - 960 MHz, 1710 - 2700 MHz
- GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave
- Απολαβή κεραίας: 7 - 9 dBi
- Πόλωση: κάθετη
- Οριζόντια γωνία δέσμης: 90°
- Κάθετη γωνία δέσμης: 60°
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- VSWR: 2,0
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C ~ 60 °C
- Υλικό περιβλήματος: ABS ανθεκτικό σε ακτίνες UV
- Χρώμα: λευκό
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 290 x 210 x 65 mm
- Τύπος καλωδίου: ομοαξονικό
- Τύπος καλωδίου: RG-58
- Χρώμα καλωδίου: μαύρο
- Εξασθένηση καλωδίου: 0,5 dB @ 800 MHz ανά μέτρο

- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 5 mm
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 5 m






Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με ελεύθερη υποδοχή SMA

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία LTE
- Κιτ στερέωσης ιστού

Εικόνες



General

Mounting type:	pole
Protection category:	IP55
Suitable for indoor:	Yes ((Ναι))
Suitable for outdoor:	Yes ((Ναι))

Interface

σύνδεσμος :	1 x βύσμα SMA
-------------	---------------

Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2700 MHz 698 MHz - 960 MHz
Antenna gain:	7 - 9 dBi
Beam width horizontal:	90°
Beam width vertical:	60°
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-40 °C ~ 60 °C
Polarisation:	vertikal
Power handling:	50 W
VSWR:	1,8

Physical characteristics

Weight:	1,2 kg
Cable category:	ομοαξονικό
Cable type:	RG-58
Cable attenuation:	0,5 dB @ 800 MHz ανά μέτρο
Χρώμα καλωδίου:	μαύρο
Μήκος καλωδίου:	5 m (incl. connectors)

Μήκος:	29,0 mm
Width:	21 cm
Height:	6.5 cm
Χρώμα:	Λευκό