

# Delock Antenna LTE SMA maschio 7 - 9 dBi direzionale con cavo di collegamento (RG-58, 5 m) bianco esterno

## Descrizione

Questa antenna LTE Delock consente l'uso di varie bande LTE all'interno e all'esterno. È completamente compatibile con GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN a 2,4 GHz, ZigBee, DECT e Z-Wave.



**Articolo n. 12001**

EAN: 4043619120017

Paese di origine: China

Pacchetto: White Box

## Dettagli tecnici

- Connettore: 1 x SMA maschio
- Gamma di frequenza: 698 - 960 MHz, 1710 - 2700 MHz
- GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave
- Guadagno antenna: 7 - 9 dBi
- Polarizzazione: verticale
- Angolo fascio orizzontale: 90°
- Angolo fascio verticale: 60°
- Impedenza: 50 Ohm
- VSWR: 2,0
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 60 °C
- Materiale custodia: ABS resistente ai raggi UV
- Colore: bianco
- Dimensioni (LxPxA): ca. 290 x 210 x 65 mm
- Tipo di cavo: coassiale
- Tipo di cavo: RG-58
- Colore del cavo: nero
- Attenuazione cavo: 0,5 dB @ 800 MHz per metro

- Diametro cavo: ca. 5 mm
- Lunghezza cavo con connettori: ca. 5 m





## Requisiti di sistema

- Dispositivi con una porta SMA femmina libera

## Contenuto della confezione

- Antenna LTE
- Kit di montaggio su asta

## Immagini



## General

Mounting type:	pole
Protection category:	IP55
Suitable for indoor:	Si
Suitable for outdoor:	Si

## Interface

connector:	1 x SMA maschio
------------	-----------------

## Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2700 MHz 698 MHz - 960 MHz
Antenna gain:	7 - 9 dBi
Beam width horizontal:	90°
Beam width vertical:	60°
Impedance:	50 Ω
Temperatura di esercizio:	-40 °C ~ 60 °C
Polarisation:	vertical
Power handling:	50 W
VSWR:	1,8

## Physical characteristics

Weight:	1,2 kg
Cable category:	coassiale
Cable type:	RG-58
Cable attenuation:	0,5 dB a 800 MHz per metro
Cable colour:	nero
Cable length:	5 m (incl. connectors)

Lunghezza:	29,0 mm
Width:	21 cm
Height:	6.5 cm
Colour:	bianco