

Delock Antena LTE macho SMA 5 dBi omnidireccional fija con base magnética y cable de conexión RG-174 3 m para exteriores negro

Descripción

Esta antena LTE de Delock permite utilizar diferentes bandas LTE dentro y fuera. Es completamente compatible con GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave y LoRa 868 MHz / 915 MHz.



3 m

Número de elemento 12417

EAN: 4043619124176

Pais de origen: Taiwan,
Republic of China

Paquete: Poly bag

Detalles técnicos

- Conector: 1 x macho SMA
- Intervalo de frecuencias:
700 - 960 MHz
1710 - 2700 MHz
- GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Ganancia de la antena: 5 dBi
- Impedancia: 50 ohmios
- Polarización: vertical
- VSWR: 2,0
- Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ 70 °C
- Color: negro
- La longitud de la antena incluida la base magnética: 311,5 mm aproximadamente
- Cable: coaxial
- Tipo de cable: RG-174
- Color del cable: negro

- Atenuación de cable: 1,5 dB @ 1,5 GHz por metro
- Diámetro del cable: aprox. 2,7 mm
- Longitud del cable conector incluido: aprox. 3 m
- Diámetro de la base magnética: 29,0 mm aproximadamente


Requisitos del sistema

- Dispositivo con un conector SMA disponible

Contenido del paquete

- Antena

Image



General

Mounting type:	magnetic
Suitable for indoor:	Si
Suitable for outdoor:	Si

Interface

conector :	1 x macho SMA
------------	---------------

Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2700 MHz 700 - 960 MHz
Antenna gain:	5 dBi
Impedanciaios:	50 Ω
Temperatura de funcionamiento:	-30 °C ~ 70 °C
Polarisation:	vertikal
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Antenna type:	omnidireccional
Antenna length incl. magnetic base:	31,15 cm
Diameter magnetical base:	29 mm
Height magnetical base:	18,5 mm
Cable category:	coaxial
Cable type:	RG-174
Cable attenuation:	1.5 dB @ 1.5 GHz per meter
Color del cable:	negro
Cable length incl. connector:	3 m

Acabado del conector:	chapado en oro
Color:	negro