

Delock GSM antena SMA muški vijcima ili 3 dBi, fiksna, višesmjerna s magnetnim postoljem i kabelom za povezivanje RG-174 3 m vanjska crni

Opis

Ova Delock GSM antena omogućuje vam uporabu različitih GSM opsega na otvorenim i u zatvorenim prostorima. U potpunosti je usklađena za GSM, UMTS, ZigBee 868 MHz / 915 MHz, DECT, Z-Wave i LoRa 868 MHz / 915 MHz.



3 m

Predmet br. 12421

EAN: 4043619124213

Zemlja podrijetla: Taiwan,
Republic of China

Pakiranje: Poly bag

Tehnički podaci

- Priključak: 1 x SMA muški
- Frekvencijski opseg:
 - 824 - 960 MHz
 - 1710 - 2170 MHz
- GSM, UMTS, ZigBee 868 MHz / 915 MHz, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Pojačanje antene: 3 dBi
- Impedancija: 50 ohma
- Polarizacija: linearna, vertikalna
- VSWR: 2,0
- Snaga na predaji: 10 W
- Radna temperatura: -30 °C ~ 70 °C
- Boja: crno
- Kabel: koaksijalni
- Vrsta kabela: RG-174
- Boja kabela: crna
- Slabljenje kabela: 1,5 dB @ 1,5 GHz po metru

- Promjer kabela: oko 2,7 mm
- Duljina kabela zajedno s priključkom: oko 3 m
- Duljina antene uključujući magnetno postolje: oko 13,8 cm
- Promjer magnetskog postolja: oko 50,0 mm


Preduvjeti sustava

- Uređaj sa slobodnim SMA utičnicom

Sadržaj pakiranja

- GSM antena

Slike



General

Mounting type:	magnetic
Protection category:	bez

Interface

priključak:	1 x SMA utikač
-------------	----------------

Technical characteristics

Frequency range:	824 MHz - 960 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Antenna gain:	3 dBi
Impedancijaa:	50 Ω
Radna temperatura:	-30 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear vertical
Power handling:	10 W
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Antenna type:	svesmjerno šipkasta
Antenna length incl. magnetic base:	138 mm
Diameter magnetical base:	50 mm
Thread length:	8 mm
Cable type:	RG-174
Cable length incl. connector:	3 m
Diameter connector:	8,5 mm
Boja:	crne

Thread type:

M5

