

# Delock GSM antenn SMA-hane skruvmontering och 3 dBi dubbelriktad utomhusfäste med magnetisk bas och anslutningskabel RG-174 3 m svart

## Beskrivning

Denna GSM-antenn från Delock möjliggör användning av olika GSM-band både inom- och utomhus. Den är helt kompatibel med GSM, UMTS, ZigBee 868 MHz / 915 MHz, DECT, Z-Wave och LoRa 868 MHz / 915 MHz.



3 m

### Artikelnummer 12421

EAN: 4043619124213

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Paket: Poly bag

## Specifikationer

- Anslutning: 1 x SMA-hane
- Frekvensområde:  
824 - 960 MHz  
1710 - 2170 MHz
- GSM, UMTS, ZigBee 868 MHz / 915 MHz, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Antennförstärkning: 3 dBi
- Impedans: 50 Ohm
- Polarisering: linjär, vertikal
- VSWR: 2,0
- Överföringseffekt: 10 W
- Drifttemperatur: -30 °C ~ 70 °C
- Färg: svart
- Kabel: koaxial
- Kabeltyp: RG-174
- Kabelfärg: svart
- Kabeldämpning: 1,5 dB @ 1,5 GHz per meter

- Kabeldiameter: ca. 2,7 mm
- Kabellängd inkl. kontakt: ca. 3 m
- Antennlängd inklusive magnetisk bas: ca. 13,8 cm
- Diameter magnetisk bas: ca. 50,0 mm


## Systemkrav

- Enhet med ett ledig SMA-uttag

## Paketets innehåll

- GSM-antenn

## Bilder



## General

Mounting type:	magnetic
Protection category:	utan

## Interface

kontakt:	1 x SMA-hane
----------	--------------

## Technical characteristics

Frequency range:	824 MHz - 960 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Antenna gain:	3 dBi
Impedans:	50 $\Omega$
Driftstemperatur:	-30 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear vertical
Power handling:	10 W
VSWR:	2,0

## Physical characteristics

Antenna type:	rundstrålande stavantenn
Antenna length incl. magnetic base:	138 mm
Diameter magnetical base:	50 mm
Thread length:	8 mm
Cable type:	RG-174
Cable length incl. connector:	3 m
Diameter connector:	8,5 mm
Färg:	svart

Thread type:

M5

