

Delock GSM Anténa SMA samec 3,5 dBi všesměrová pevná s magnetickou základnou a připojovací kabel RG-174 3 m venkovní černý

Popis

Tato GSM anténa od Delocku umožňuje použití různých GSM šířek uvnitř i venku. Je kompletně kompatibilní s GSM, UMTS, ZigBee 868 MHz / 915 MHz, DECT, Z-Wave a LoRa 868 MHz / 915 MHz.



3 m

Číslo produktu 12423

EAN: 4043619124237

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Poly bag

Technické detaily

- Konektor: 1 x SMA samec
- Frekvenční rozsah:
824 - 960 MHz
1710 - 2200 MHz
- UMTS, ZigBee 868 MHz / 915 MHz, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Anténní zisk: 3,5 dBi
- Impedance: 50 Ohm
- Polarizace: vertikální
- VSWR: 2,0
- Vysílací výkon: 10 W
- Provozní teplota: -30 °C ~ 70 °C
- Třída ochrany: IP65
- Barva: černá
- Délka antény včetně magnetické základny: cca. 384,3 mm
- Typ kabelu: koaxiální
- Typ kabelu: RG-174

- Barva kabelu: černá
- Útlum kabelu 1,5 dB @ 1,5 GHz na metr
- Průměr kabelu: cca. 2,7 mm
- Délka kabelu včetně konektoru: cca. 3 m
- Průměr magnetické základny: cca. 50,0 mm



Systemové požadavky

- Zařízení s volným SMA konektorem

Obsah balení

- GSM anténa

Příslušenství



General

Mounting type:	magnetic
Protection category:	bez

Interface

konektor:	1 x SMA samec
-----------	---------------

Technical characteristics

Frequency range:	824 MHz - 960 MHz 1710 - 2200 MHz
Antenna gain:	3.5 dBi
Impedance:	50 Ω
Provozní teplota:	-30 °C ~ 70 °C
Polarisation:	vertikal
Power handling:	10 W
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Antenna type:	všesměrová tyčová anténa
Antenna length incl. magnetic base:	384 mm
Diameter magnetical base:	50 mm
Thread length:	8 mm
Cable type:	RG-174
Cable length incl. connector:	3 m
Diameter connector:	8,5 mm
Barva:	černá

Thread type:

M5

