

Delock Antenne GSM mâle SMA 7 dBi fixe omnidirectionnelle avec base magnétique et câble de connexion RG-58 3 m extérieure noir

Description

Cette antenne GSM Delock permet d'utiliser différentes bandes GSM à l'intérieur et à l'extérieur. Elle est complètement compatible avec GSM, LTE, UMTS, ZigBee 868 MHz / 915 MHz, DECT, Z-Wave et LoRa 868 MHz / 915 MHz.



N° produit 12432

EAN: 4043619124329

Pays d'origine: Taiwan,
Republic of China

Emballage: Poly bag

Détails techniques

- Connecteur : 1 x SMA mâle
- Plage de fréquence :
824 - 960 MHz
1710 - 1990 MHz
- GSM, LTE, UMTS, ZigBee, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Gain d'antenne : 7 dBi
- Impédance : 50 Ohms
- Polarisation : verticale
- VSWR : 2,0
- Puissance de transmission : 50 W
- Température de fonctionnement : -30 °C ~ 70 °C
- Couleur : noir
- Câble : coaxial
- Type de câble : RG-58
- Couleur du câble : noire
- Atténuation de câble : 0,6 dB @ 1 GHz par mètre

- Diamètre du câble : env. 4,95 mm
- Longueur du cordon connecteur incl. : env. 3 m
- Longueur de l'antenne avec la base magnétique : env. 99,4 cm
- Diamètre de la base magnétique : env. 86,0 mm


Configuration système requise

- Appareil avec une prise SMA libre

Contenu de l'emballage

- Antenne GSM

Image



General

Mounting type:	magnetic
Protection category:	sans
Suitable for outdoor:	Qui

Interface

connecteur :	1 x SMA mâle
--------------	--------------

Technical characteristics

Frequency range:	824 MHz - 960 MHz 1710 - 1990 MHz
Antenna gain:	7 dBi
Impédance s:	50 Ω
Température de fonctionnement :	-30 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear vertical
Power handling:	50 W
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Antenna type:	antenne fouet omnidirectionnelle
Antenna length incl. magnetic base:	99,4 cm
Diameter magnetical base:	86 mm
Thread length:	5,6 mm
Cable category:	coaxial
Cable type:	RG-58
Cable attenuation:	0.6 dB @ 1.0 GHz per meter RG-58/U

Couleur du câble:	noir
Cable length incl. connector:	3 m
Couleur:	noir
Thread type:	M3