

Delock GSM Κεραία βύσμα SMA 7 dBi ομοιοκατευθυντική με μαγνητική βάση και καλώδιο σύνδεσης RG-58 3 μ. εξωτερική, μαύρη

Περιγραφή

Αυτή η κεραία GSM από τη Delock επιτρέπει τη χρήση διαφορετικών ζωνών GSM εσωτερικά και εξωτερικά. Είναι πλήρως συμβατή με GSM, LTE, UMTS, ZigBee 868 MHz / 915 MHz, DECT, Z-Wave και LoRa 868 MHz / 915 MHz.



Αρ. προϊόντος 12432

EAN: 4043619124329

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Poly bag

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x βύσμα SMA
- Εύρος συχνότητας:
824 - 960 MHz
1710 - 1990 MHz
- GSM, LTE, UMTS, ZigBee, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Απολαβή κεραίας: 7 dBi
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Πόλωση: κάθετη
- VSWR: 2,0
- Ισχύς μετάδοσης: 50 W
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -30 °C ~ 70 °C
- Χρώμα: μαύρο
- Καλώδιο: ομοαξονικό
- Τύπος καλωδίου: RG-58
- Χρώμα καλωδίου: μαύρο
- Εξασθένηση καλωδίου: 0,6 dB @ 1 GHz ανά μέτρο

- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 4,95 mm
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 3 m
- Μήκος κεραίας συμπεριλαμβανομένης της μαγνητικής βάσης: περίπου 99,4 cm
- Διάμετρος μαγνητικής βάσης: περίπου 86,0 mm


Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με ελεύθερη υποδοχή SMA

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία GSM

Εικόνες



General

Mounting type:	magnetic
Protection category:	without
Suitable for outdoor:	Yes ((Ναι)

Interface

σύνδεσμος :	1 x βύσμα SMA
-------------	---------------

Technical characteristics

Frequency range:	824 MHz - 960 MHz 1710 - 1990 MHz
Antenna gain:	7 dBi
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-30 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear vertical
Power handling:	50 W
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Antenna type:	ραβδόμορφη κεραία πανκατευθυντήριο
Antenna length incl. magnetic base:	99,4 cm
Diameter magnetical base:	86 mm
Thread length:	5,6 mm
Cable category:	ομοαξονικό
Cable type:	RG-58
Cable attenuation:	0.6 dB @ 1.0 GHz per meter RG-58/U

Χρώμα καλωδίου:	μαύρο
Cable length incl. connector:	3 m
Χρώμα:	μαύρο
Thread type:	M3