

Delock Antenă GSM SMA tată 7 dBi, fixă, omnidirecțională, cu bază magnetică și cablu de conectare RG-58 3 m, de exterior, negru

Descriere scurta

Această antenă GSM de la Delock permite utilizarea diferitelor benzi GSM în interior și în exterior. Este complet compatibilă cu GSM, LTE, UMTS, ZigBee 868 MHz / 915 MHz, DECT, Z-Wave și LoRa 868 MHz / 915 MHz.

**Nr. 12432**

EAN: 4043619124329

Țara de origine: Taiwan,
Republic of China

Pachet: Poly bag

Detalii tehnice

- Conector: 1 x SMA tată
- Interval frecvență:
824 - 960 MHz
1710 - 1990 MHz
- GSM, LTE, UMTS, ZigBee, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Amplificare antenă: 7 dBi
- Impedanță: 50 Ohm
- Polarizare: verticală
- VSWR: 2,0
- Putere de transmisie: 50 W
- Temperatură în stare de funcționare: -30 °C ~ 70 °C
- Culoare: negru
- Cablu: coaxial
- Tip cablu: RG-58
- Culoare cablu: negru
- Atenuare cablu: 0,6 dB @ 1 GHz pe metru

- Diametru cablu: ca. 4,95 mm
- Lungime cablu, inclusiv conectori: cca 3 m
- Lungime antenă, inclusiv baza magnetică: ca. 99,4 cm
- Diametrul baza magnetică: ca. 86,0 mm


Cerinte de sistem

- Dispozitiv cu un port mamă SMA liber

Pachetul contine

- Antenă GSM

Imagini



General

Mounting type:	magnetic
Protection category:	without
Suitable for outdoor:	Da

Interface

connector:	1 x SMA tată
------------	--------------

Technical characteristics

Frequency range:	824 MHz - 960 MHz 1710 - 1990 MHz
Antenna gain:	7 dBi
Impedance:	50 Ω
Temperatură în stare de funcționare:	-30 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear vertical
Power handling:	50 W
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Antenna type:	antena tijă omnidirecțională
Antenna length incl. magnetic base:	99,4 cm
Diameter magnetical base:	86 mm
Thread length:	5,6 mm
Cable category:	coaxial
Cable type:	RG-58
Cable attenuation:	0.6 dB @ 1.0 GHz per meter RG-58/U

Cable colour:	negru
Cable length incl. connector:	3 m
Colour:	negru
Thread type:	M3