

Delock Θηλυκή κεραία LTE UMTS GSM N 7 - 10 dBi με τοίχος κατεύθυνσης και εξωτερικό πόλο γείωσης

Περιγραφή

Αυτή η κεραία από τη Delock επιτρέπει τη χρήση διαφορετικών ζωνών LTE, GSM και UMTS εσωτερικά και εξωτερικά. Είναι πλήρως συμβατή με Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave και LoRa 868 MHz / 915 MHz.



Αρ. προϊόντος 12435

EAN: 4043619124350

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: White Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x θηλυκό N
- Εύρος συχνότητας:
698 - 960 MHz
1710 - 2700 MHz
- ZigBee, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Απολαβή κεραίας: 7 - 10 dBi
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- VSWR: 1,8
- Πόλωση: κάθετη
- Οριζόντια γωνία δέσμης: 70°
- Κάθετη γωνία δέσμης: 55°
- Ισχύς μετάδοσης: μεγ. 100 W
- Υλικό περιβλήματος: ABS
- Κατηγορία προστασίας: IP65
- Χρώμα: λευκό
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C ~ 70 °C
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 210 x 180 x 45 mm





Απαιτήσεις συστήματος

- Καλώδιο με αρσενικό N


Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία LTE


Εικόνες




H-Plane	MHz	dBi
	698	5
	800	6.8
	960	7.1
Average		6.3




H-Plane	MHz	dBi
	1710	8.9
	2170	8.6
	2400	9.5
	2700	10
Average		9.25



H-Plane	MHz	HPBW(Deg)
	698	71
	800	68
	960	65
Average		68



H-Plane	MHz	HPBW(Deg)
	1710	60
	2170	55
	2400	58
	2700	50
Average		55.7



E-Plane	MHz	HPBW(Deg)
	698	55
	800	56
	960	52
Average		54.3

E-Plane	MHz	HPBW(Deg)
	1710	45
	2170	43
	2400	43
	2700	40
Average		42.5

Interface

σύνδεσμος :	1 x θηλυκός N
-------------	---------------

Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2700 MHz 698 MHz - 960 MHz
Gain:	7 - 10 dBi
Beam width horizontal:	70°
Beam width vertical:	55°
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-40 °C ~ 70 °C
Polarisation:	vertikal
Power handling:	100W
VSWR:	1,8

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	ABS
Weight:	0.5 kg
Μήκος:	210 mm
Width:	180 mm
Height:	45 mm
Χρώμα:	λευκό