

Delock LTE Antenne N Buchse 3 dBi omnidirektional starr Dachmontage outdoor

Beskrivning

Denna antenn från Delock möjliggör användning av olika LTE-band både inom- och utomhus. Den är helt kompatibel med GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT och Z-Wave.



Artikelnummer 12456

EAN: 4043619124565

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning: 1 x N-hona
- Frekvensområde:
 - 698 MHz - 960 MHz
 - 1710 MHz - 2170 MHz
 - 2500 MHz - 2700 MHz
- 5G, ZigBee, LoRa, DECT, Z-Wave, NB-IoT, Bluetooth, GSM, UMTS, LTE, ISM, WLAN 2,4 GHz
- Antennförstärkning: 3 dBi
- Impedans: 50 Ohm
- VSWR: 2,0
- Polarisering: vertikal
- Typ av montering: skruvmontering
- Monteringshål diameter: 13,5 mm
- Drifttemperatur: -40 °C ~ 70 °C
- Höljets material: ABS
- Skyddsklass: IP67
- Färg: svart
- Mått (LxBxH): ca. 66 x 22 x 22 mm





Systemkrav

- Enhet med ledig N-hane

Paketets innehåll

- LTE-antenn
- Mutter, bricka

Bilder



General

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Mounting type: | Skruvfäste med 13,5 mm borrhål |
| Protection category: | IP67 |

Interface

| | |
|----------|------------|
| kontakt: | 1 x N hona |
|----------|------------|

Technical characteristics

| | |
|-------------------|---|
| Frequency range: | 2500 MHz - 2700 MHz 698 MHz - 960 MHz 1710 MHz - 2170 MHz |
| Gain: | 3 dBi |
| Impedans: | 50 Ω |
| Driftstemperatur: | -40 °C ~ 70 °C |
| Polarisation: | linear vertical |
| VSWR: | 2,0 |

Physical characteristics

| | |
|-------------------|-------------------|
| Höljets material: | ABS UV-beständigt |
| Diameter: | 22 mm |
| Height: | 66 mm |
| Färg: | svart |