

Delock Dwupasmowa karta sieciowa WLAN ac/a/b/g/n USB 2.0, 433 + 150 Mbps, z anteną zewnętrzną

Opis

Ta karta USB bezprzewodowej sieci LAN może być podłączana do komputera w celu uzyskania połączenia z siecią WLAN. Kartę WLAN można podłączać do punktu dostępowego (Hotspot) lub routera WLAN w paśmie 2,4 GHz oraz 5 GHz. Ponadto umożliwia ona ustanawianie połączenia adhoc na drugim komputerze.



Numer artykułu 12462

EAN: 4043619124626

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze: 1 x USB 2.0 Typ-A męski
- Chipset: Realtek RTL8811
- Tryb 1T1R z prędkością 433 Mbps @ 5 GHz lub 150 Mbps @ 2,4 GHz
- Zakres częstotliwości: Pasma 2,4 GHz + 5 GHz
- Siła anteny: 3 dBi
- Typ anteny: zewnętrzna, dookólna i odłączalna antena (RP-SMA jack) + PIFA
- Zgodność z IEEE 802.11ac/a/n/b/g
- Szyfrowanie WEP, WPA, WPA2
- Moc transmisji (EIRP): 100 mW
- Obsługuje DFS (Dynamic Frequency Selection)
- Obsługuje WPS
- Wymiary (DxSxW): ok. 47 x 19 x 12 mm

Wymagania systemowe

- Windows 8.1/10/11
- PC lub notebook z wolnym portem USB Typ-A

Zawartość opakowania

- Klucz USB WLAN
- Sterowniki na CD
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Technical characteristics

| | |
|-----------------------------|--|
| Chipset: | Realtek RTL8811 |
| Szybkość transmisji danych: | 433 Mbps @ 5 GHz @ 1T1R 150 Mbps @ 2,4 GHz @ 1T1R |
| Frequency range: | 2.4 GHz band 5 GHz band |
| Gain: | 3 dBi |
| Storage temperature: | -40 °C ~ 70 °C |
| Temperatura robocza: | 0 °C ~ 40 °C |
| Power handling: | 100 mW |
| Encryption: | WEP WPA WPA2 |
| WLAN standard: | 802.11ac 802.11n 802.11a 802.11b 802.11g |

Physical characteristics

| | |
|---------------|---|
| Antenna type: | PIFA external omnidirectional detachable antenna (RP-SMA jack) |
| Długość: | 47 mm |
| Width: | 19 mm |
| Height: | 12 mm |
| Kolor: | czarny |