

Delock LTE κεραία TS-9 αρσενικό 90° 3 dBi παντοκατευθυντικό άκαμπτο με μαύρος αυτοκόλλητη

Περιγραφή

Αυτή η κεραία LTE από τη Delock μπορεί να εγκατασταθεί σε εσωτερικούς χώρους και να επωφελείται από όλες τις ζώνες LTE. Είναι πλήρως συμβατή με GSM, UMTS, LTE, ISM, DECT, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, LoRa, NB-IoT και Z-Wave.



Αρ. προϊόντος 12479

EAN: 4043619124794

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x βύσμα TS-9 90°
- Εύρος συχνότητας:
690 - 960 MHz
1710 - 2700 MHz
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN 2,4 GHz, Bluetooth, ISM, DECT, LoRa
- Απολαβή κεραίας: 3 dBi
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Πόλωση: γραμμική, κάθετη
- Οριζόντια γωνία δέσμης: 360°
- VSWR: 2,0
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ~ 55 °C
- Υλικό περιβλήματος: ABS
- Χρώμα: μαύρο
- Καλώδιο: ομοαξονικό
- Τύπος καλωδίου: RG-174

- Χρώμα καλωδίου: μαύρο
- Εξασθένηση καλωδίου: 1,5 dB @ 1,5 GHz ανά μέτρο
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 2,7 mm
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 1 m
- Διαστάσεις (ΜκΠxΥ): περ. 115 x 22 x 5 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με μια ελεύθερη θύρα TS-9

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία

Εικόνες



Interface

Συνδετήρας 1:	1 x TS-9 αρσενική
---------------	-------------------

Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2700 MHz 690 - 960 MHz
Gain:	3 dBi
Beam width horizontal:	360°
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Cable category:	ομοαξονικό
Cable type:	RG-174
Cable attenuation:	1.5 dB @ 1.5 GHz per meter RG-174
Χρώμα καλωδίου:	μαύρο
Μήκος καλωδίου:	1 m
Μήκος:	115 mm
Width:	22 mm
Height:	5 mm
Χρώμα:	μαύρο