

Delock LTE antenn TS-9-hane 90° 2 - 3 dBi dubbelriktad utomhusfäste med magnetisk bas och anslutningskabel RG-174 50 cm svart

Beskrivning

Denna antenn från Delock möjliggör användning av olika LTE-band både inom- och utomhus. Den är helt kompatibel med GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, DECT, TETRA och LoRa .



0,5 m

Artikelnummer 12480

EAN: 4043619124800

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning: 1 x TS-9-hane 90°
- Frekvensområde:
690 - 960 MHz
1710 - 2700 MHz
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, DECT, LoRa
- Antennförstärkning: 2 - 3 dBi
- Impedans: 50 Ohm
- Polarisering: linjär, vertikal
- VSWR: 2,0
- Drifttemperatur: -10 °C ~ 55 °C
- Färg: svart
- Kabel: koaxial
- Kabeltyp: RG-174
- Kabelfärg: svart
- Kabeldämpning: 1,5 dB @ 1,5 GHz per meter
- Kabeldiameter: ca. 2,7 mm
- Kabellängd inkl. kontakt: ca. 50 cm

- Mått (LxD): ca. 265 x 10 mm
- Diameter magnetisk bas: ca. 30,0 mm


Systemkrav

- Enhet med en ledig TS-9-port

Paketets innehåll

- Antenn

Bilder



Interface

Kontakt 1:	1 x TS-9 hane
------------	---------------

Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2700 MHz 690 - 960 MHz
Antenna gain:	2 - 3 dBi
Impedans:	50 Ω
Driftstemperatur:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Antenna length incl. magnetic base:	23,60 cm
Diameter magnetical base:	3.0 cm
Height magnetical base:	2.8 cm
Cable category:	koaxiell
Cable type:	RG-174
Cable attenuation:	1.5 dB @ 1.5 GHz per meter RG-174
Kabelfärg:	svart
Kabellängd:	50 cm