

Delock USB Dualband WLAN ac/a/b/g/n Stick 867 + 300 Mbps mit externer Antenne

Περιγραφή

Αυτό το ασύρματο στικάκι LAN USB της Delock μπορεί να συνδεθεί σε έναν υπολογιστή για τη σύνδεση σε ένα δίκτυο WLAN. Το στικάκι WLAN μπορεί να χρησιμοποιηθεί με σημείο πρόσβασης ή έναν δρομολογητή WLAN σε συχνότητα 2,4 GHz και 5 GHz.



Αρ. προϊόντος 12535

EAN: 4043619125357

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
1 x USB 5 Gbps τύπου-A, αρσενικό
- Chipset: Realtek RTL8812BU
- Λειτουργία 2T2R με 867 Mbps @ 5 GHz και 300 Mbps @ 2,4 GHz
- Εύρος συχνότητας 2,4 GHz: 2,400 - 2,4835 GHz
- Ισχύς μετάδοσης (EIRP) 2,4 GHz: μεγ. 100 mW
- Εύρος συχνότητας 5 GHz: 5,150 - 5,350 GHz, 5,470 - 5,725 GHz
- Ισχύς μετάδοσης (EIRP) 5 GHz: max. 200 mW
- Συμβατή με IEEE 802.11ac/a/n/b/g
- Απολαβή κεραίας: 5 dBi
- Τύπος κεραίας: εξωτερική αποσπώμενη ομοιοκατευθυντική κεραία (βύσμα RP-SMA) + PIFA
- Μήκος:
περίπου 201 mm (με τον επικλινή σύνδεσμο)
περίπου 177 mm (χωρίς τον επικλινή σύνδεσμο)
- Κωδικοποίηση WEP, WPA, WPA2
- Υποστηρίζει DFS (Δυναμική επιλογή συχνότητας)
- Υποστηρίζει WPS
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 47,0 x 20,5 x 12,0 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Στικ USB WLAN
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



Interface

σύνδεσμος :	1 x USB 5 Gbps τύπου-A, αρσενικό
-------------	----------------------------------

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL8812
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	867 Mbps @ 5 GHz @ 2T2R 300 Mbps @ 2,4 GHz @ 2T2R
Frequency range:	2.4 GHz band 5 GHz band
Gain:	5 dBi
Encryption:	WEP WPA WPA2
WLAN standard:	802.11ac 802.11n 802.11a 802.11b 802.11g

Physical characteristics

Μήκος:	47 mm
Width:	20,5 mm
Height:	12 mm
Χρώμα:	μαύρο