

Delock WLAN Doppelantenne 2 x I-PEX Inc., MHF® I Stecker 802.11 ac/a/h/b/g/n 1,12 - 3,18 dBi 1.13 36 cm intern Schraubmontage oder Klebmontage

Beschreibung

Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung der 2,4 GHz + 5 GHz WLAN Bänder im Innenbereich.



Artikel-Nr. 12541

EAN: 4043619125418

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Technische Daten

- Anschluss: 2 x I-PEX Inc., MHF® I Stecker
- Frequenzbereich:
2400 - 2500 MHz
5150 - 5850 MHz
- Bluetooth, WLAN 2,4 / 5,0 GHz, ZigBee 2,4 GHz, ISM
- Antennengewinn:
2400 - 2500 MHz: 1,12 dBi
5150 - 5850 MHz: 3,18 dBi
- Impedanz: 50 Ohm
- Polarisation: linear, vertikal
- Montageart: Schraubmontage oder Klebmontage
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ 55 °C
- Gehäusematerial: FPC
- Farbe: schwarz
- Kabelart: koaxial

- Kabeltyp: 1.13
- Kabelfarbe: schwarz / grau
Schwarz: 2,4 GHz
Grau: 5,0 GHz
- Kabeldurchmesser: ca. 1,13 mm
- Kabeldämpfung: 3,2 dB @ 2,4 GHz pro Meter
- Kleinster Biegeradius: ca. 4,5 mm
- Kabellänge inkl. Anschlüsse: 2 x ca. 15 cm
- Länge inkl. Anschlüsse (L): ca. 36 cm
- Maße (LxBxH): ca. 50 x 5 x 5 mm




Systemvoraussetzungen

- Gerät mit zwei freien I-PEX Inc., MHF® I Konnektoren

Packungsinhalt

- Antenne

Abbildungen



Allgemein

Montageart:	Klebmontage Schraubmontage
Geeignet für Innenbereich:	ja
Geeignet für Außenbereich:	nein

Schnittstelle

Anschluss:	2 x I-PEX Inc., MHF® I Stecker
------------	--------------------------------

Technische Eigenschaften

Frequenzbereich:	5150 MHz - 5850 MHz 2400 MHz - 2500 MHz
Antennengewinn:	1,12 - 3,18 dBi
Impedanz:	50 Ω
Betriebstemperatur:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertikal

Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	FPC
Kabelart:	koaxial
Kabeltyp:	1.13
Kabeldämpfung:	3,2 dB @ 2,4 GHz pro Meter
Kabelfarbe:	schwarz grau
Kabellänge inkl. Anschlüsse:	15 cm
Länge:	50 mm
Breite:	5 mm
Kleinster Biegeradius:	4,5 mm

Farbe:	schwarz
--------	---------

