

Delock WLAN Doppia antenna 2 x I-PEX Inc., MHF® 4L maschio 802.11 ac/a/h/b/g/n montaggio a vite o autoadesivo interno, 12 - 3,18 dBi 1.13 36 cm

Descrizione

Questa antenna Delock consente di utilizzare bande WLAN da 2,4 GHz + 5 GHz in ambienti interni.



Articolo n. 12551

EAN: 4043619125517

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Connettore: 2 x I-PEX Inc., MHF® 4L maschio
- Gamma di frequenza:
 - 2400 - 2500 MHz
 - 5150 - 5850 MHz
- Bluetooth, WLAN 2,4 / 5,0 GHz, ZigBee 2,4 GHz, ISM
- Guadagno antenna:
 - 2400 - 2500 MHz: 1,12 dBi
 - 5150 - 5850 MHz: 3,18 dBi
- Impedenza: 50 Ohm
- Polarizzazione: lineare, verticale
- Tipo di montaggio: montaggio a vite o autoadesivo
- Temperatura di esercizio: -10 °C ~ 55 °C
- Materiale custodia: FPC
- Colore: nero
- Tipo di cavo: coassiale
- Tipo di cavo: 1.13

- Colore del cavo: nero / grigio
Nero: 2,4 GHz
Grigio: 5,0 GHz
- Diametro cavo: ca. 1,13 mm
- Attenuazione cavo: 3,2 dB @ 2,4 GHz per metro
- Raggio di curvatura minimo: 4,5 mm
- Lunghezza cavo con connettori: 2 x ca. 15 cm
- Lunghezza con connettori (L): ca. 36 cm
- Dimensioni (LxPxA): ca. 50 x 5 x 5 mm



Requisiti di sistema

- Dispositivo con due connettori I-PEX Inc., MHF® 4L liberi

Contenuto della confezione

- Antenna

Immagini



General

Mounting type:	Autoadesivo Screw mounting
Suitable for indoor:	Si
Suitable for outdoor:	no

Interface

connector:	2 x I-PEX Inc., MHF 4L 1.13 (I-PEX 20565-001R-13) maschio
------------	---

Technical characteristics

Frequency range:	5150 MHz - 5850 MHz 2400 MHz - 2500 MHz
Antenna gain:	1,12 - 3,18 dBi
Impedance:	50 Ω
Temperatura di esercizio:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical

Physical characteristics

Materiale custodia:	FPC
Cable category:	coassiale
Cable attenuation:	3.2 dB @ 2.4 GHz per meter
Cable colour:	nero
Cable length incl. connector:	15 cm
Lunghezza:	50 mm
Width:	5 mm
Smallest bending radius:	4,5 mm
Colour:	nero