


Delock LPWAN 868 MHz antenna SMA-dugó 4,5 dBi irányítatlan, rögzített, csatlakozókábelrel RG-58 C/U 2,5 m, kültéri, fekete

Leírás

Ez a Delock antenna lehetővé teszi a 868 MHz-es sáv beltéri és kültéri használatát.

LPWAN

LPWAN (Alacsony Energia Széles Távolság Hálózat) olyan rádióhálózatok, amelyek nagy távolságokat fednek át. Magas érzékelési tulajdonsággal és alacsony energiafogyasztással jellemezhetők.



Tételszám 12567

EAN: 4043619125678

Származási hely: China

Csomag: White Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó: 1 x SMA-dugó
- Frekvenciatartomány: 868 MHz
- LoRa, Sigfox, ZigBee, Z-Wave
- Antennaerősítés: 4,5 dBi
- Impedancia: 50 Ohm
- VSWR: 1,5
- Polarizáció: függőleges
- HBW vízszintes nyílásszög: 360°
- Működési hőmérséklet: -50 °C ~ 70 °C
- Szerelőlemez: vas krómozott
- Szín: fekete
- Kábel típusa: koaxiális
- Kábel típusa: RG-58 C/U
- Kábel csillapítás: 0,73 dB @ 1,0 GHz / méter
- Kábelátmérő: kb. 4,95 mm
- Legkisebb hajlítási sugár: 20,00 mm
- Kábelhosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 2,5 m

- Méretek (H x M): kb. 300 x 33 mm
- Méretek Szerelőlemez (HxSzxM): kb. 170 x 40 x 20 mm
- Max. szélesség: 60 m/s

Rendszerkövetelmények

- Szabad SMA csatlakozóval rendelkező eszköz

A csomag tartalma

- Antenna
- Rögzítőlemez

Képek



General

| | |
|-----------------------|------------|
| Suitable for outdoor: | Yes (Igen) |
|-----------------------|------------|

Interface

| | |
|-------------|--------------|
| csatlakozó: | 1 x SMA-dugó |
|-------------|--------------|

Technical characteristics

| | |
|-----------------------|----------------|
| Frequency range: | 868 MHz |
| Antenna gain: | 4.5 dBi |
| Impedancia: | 50 Ω |
| Működési hőmérséklet: | -50 °C ~ 70 °C |
| Polarisation: | vertikal |
| Power handling: | 100 W |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Weight: | 0.19 kg |
| Cable category: | koaxiális |
| Cable type: | RG-58 C/U |
| Cable attenuation: | 0,73 dB @ 1,0 GHz / méter |
| Kábel színe: | fekete |
| Cable length incl. connector: | 2,5 m |
| Legkisebb hajlítási sugár: | 20 mm |
| Dimensions (LxØ): | 300.0 x 33.0 mm |
| Max. szélesség: | 60 m/s |