

Delock Θηλυκή κεραία LTE N 4 - 6 dBi των 22 εκ. λευκός εξωτερικός πανκατευθυντήριος τοποθετημένος πόλος γείωσης

Περιγραφή

Αυτή η κεραία από τη Delock επιτρέπει τη χρήση διαφορετικών ζωνών LTE εσωτερικά και εξωτερικά.



Αρ. προϊόντος 12571

EAN: 4043619125715

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x θηλυκό N
- Εύρος συχνότητας: 698 - 2700 MHz
- ZigBee, LoRa, DECT, Z-Wave, NB-IoT, Bluetooth, GSM, UMTS, LTE, ISM, WLAN
- Απολαβή κεραίας: 4 - 6 dBi
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- VSWR: 1,5
- Πόλωση: κάθετη
- Οριζόντιο εύρος ζώνης HBW: 360°
- Κάθετο εύρος ζώνης VBW: 25°
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -50 °C ~ 80 °C
- Υλικό περιβλήματος: GFRP
- Χρώμα: λευκό
- Διαστάσεις (Μ): περ. 22 cm
- Βάρος: περ. 0,5 kg

Απαιτήσεις συστήματος

- Συσσκευή με δωρεάν σύνδεση N

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία
- Υλικό στήριξης: παξιμάδι, ροδέλα, βάση στήριξης και βάση στήριξης πόλου

Εικόνες



General

| | |
|-----------------------|------------|
| Suitable for outdoor: | Yes ((Ναι) |
|-----------------------|------------|

Interface

| | |
|-------------|---------------|
| σύνδεσμος : | 1 x θηλυκός N |
|-------------|---------------|

Technical characteristics

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Frequency range: | 698 MHz - 2700 MHz |
| Antenna gain: | 4 - 6 dBi |
| Beam width horizontal: | 360 ° |
| Beam width vertical: | 25 ° |
| Σύνθετη αντίσταση: | 50 Ω |
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | -50 °C ~ 80 °C |
| Polarisation: | vertikal |
| VSWR: | 1,5 |

Physical characteristics

| | |
|-------------------|---------------|
| Weight: | 0.5 kg |
| Dimensions (LxØ): | 22.0 x 6.9 cm |