

Delock LTE Κεραία βύσμα N 3 dBi πανακετευθυντική ρυθμισμένη για τοποθέτηση σε σκεπή εξωτερικής χρήσης

Περιγραφή

Αυτή η κεραία από τη Delock επιτρέπει τη χρήση διαφορετικών ζωνών LTE εσωτερικά και εξωτερικά. Είναι πλήρως συμβατή με GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave και LoRa 868 MHz / 915 MHz.



Αρ. προϊόντος 12604

EAN: 4043619126040

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x N βύσμα
- Εύρος συχνότητας:
698 MHz - 960 MHz
1710 MHz - 2170 MHz
2500 MHz - 2700 MHz
- ZigBee, LoRa, DECT, Z-Wave, NB-IoT, Bluetooth, GSM, UMTS, LTE, ISM, WLAN 2,4 GHz
- Απολαβή κεραίας: 3 dBi
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- VSWR: 2,0
- Πόλωση: κάθετη
- Τύπος τοποθέτησης: τοποθέτηση με βίδα
- Διάμετρος εσοχής σύνδεσης : 13,5 χιλ.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C ~ 70 °C
- Υλικό περιβλήματος: ABS
- Τάξη προστασίας: IP67

- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις (ΜκΠxΥ): περ. 64 x 22 x 22 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με ελεύθερη υποδοχή N

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία LTE

Εικόνες



General

Protection category:	IP67
----------------------	------

Interface

σύνδεσμος :	1 x αρσενικό N
-------------	----------------

Technical characteristics

Frequency range:	2500 MHz - 2700 MHz 698 MHz - 960 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Gain:	3 dBi
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-40 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	ABS ανθεκτικό σε ακτίνες UV
Weight:	43 g
Diameter:	22 mm
Height:	66 mm
Χρώμα:	μαύρο