

Delock Antenna LTE N maschio 3 dBi omnidirezionale fissa per montaggio su tetto all'aperto

Descrizione

Questa antenna Delock consente l'uso di varie bande LTE all'interno e all'esterno. È completamente compatibile con GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN a 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave e LoRa 868 MHz / 915 MHz.



Articolo n. 12604

EAN: 4043619126040

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Connettore: 1 x N maschio
- Gamma di frequenza:
698 MHz - 960 MHz
1710 MHz - 2170 MHz
2500 MHz - 2700 MHz
- ZigBee, LoRa, DECT, Z-Wave, NB-IoT, Bluetooth, GSM, UMTS, LTE, ISM, WLAN
2,4 GHz
- Guadagno antenna: 3 dBi
- Impedenza: 50 Ohm
- VSWR: 2,0
- Polarizzazione: verticale
- Tipo di montaggio: montaggio a vite
- Diametro foro di montaggio: 13,5 mm
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 70 °C
- Materiale custodia: ABS
- Grado di protezione: IP67
- Colore: nero
- Dimensioni (LxPxA): ca. 64 x 22 x 22 mm

Requisiti di sistema

- Dispositivi con una porta N femmina libera

Contenuto della confezione

- Antenna LTE

Immagini



General

Protection category:	IP67
----------------------	------

Interface

connector:	1 x N maschio
------------	---------------

Technical characteristics

Frequency range:	2500 MHz - 2700 MHz 698 MHz - 960 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Gain:	3 dBi
Impedance:	50 Ω
Temperatura di esercizio:	-40 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Materiale custodia:	ABS resistente ai raggi UV
Weight:	43 g
Diameter:	22 mm
Height:	66 mm
Colour:	nero