

Delock WLAN 802.11 ac/ax/a/h/b/g/n Dubbelantenn 2 x I-PEX Inc., MHF® I-hane 2,2 – 4,0 dBi 2 x 15 cm PCB intern självhäftande

Beskrivning

Antennen från Delock gör det möjligt att använda 2,4 GHz + 5 GHz WLAN-band inomhus.

Bluetooth



Artikelnummer 12627

EAN: 4043619126279

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning: 2 x I-PEX Inc., MHF® I-hane
- Frekvensområde:
P1:
2400 - 2500 MHz
5150 - 5850 MHz
P2:
2400 - 2500 MHz
5150 - 5850 MHz
- Bluetooth, WLAN 2,4 / 5,0 GHz, ZigBee 2,4 GHz, ISM
- Antennförstärkning: 2,2 – 4,0 dBi
- VSWR: 2,0 - 4,0
- Impedans: 50 Ohm
- Polarisering: linjär, vertikal
- Typ av montering: självhäftande
- Driftstemperatur: -10 °C ~ 55 °C
- Höljets material: PCB
- Färg: svart
- Kabeltyp: koaxiell
- Kabeltyp: 1.13
- Kabelfärg: svart
- Kabeldiameter: ca. 1,13 mm
- Kabeldämpning: 3,2 dB @ 2,4 GHz per meter

- Lägsta böjningsradie: 4,5 mm
- Mått (LxBxH): ca 780 x 150 x 1 mm
- Längd inkl. kontakter (L): 2 x ca. 15 cm







Systemkrav

- Enhet med två lediga I-PEX Inc., MHF® I-anslutningar

Paketets innehåll

- Antenn

Bilder



General

Mounting type:	Självhäftande
Suitable for indoor:	Ja
Suitable for outdoor:	nie

Interface

Kontakt 1:	1 x I-PEX Inc., MHF® I-hane
Kontakt 2:	1 x I-PEX Inc., MHF® I-hane

Technical characteristics

Frequency range:	5150 MHz - 5850 MHz 2400 MHz - 2500 MHz
Antenna gain:	5 dBi
Impedans:	50 Ω
Driftstemperatur:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0 - 4,0 2,0

Physical characteristics

Höljets material:	PCB
Cable category:	koaxiell
Cable type:	1.13
Cable attenuation:	3.2 dB @ 2.4 GHz per meter
Kabelfärg:	svart
Kabellängd:	2 x ca. 15 cm
Längd:	780 mm
Width:	150 mm

Height:	1,6 mm
Lägsta böjningsradie:	4,5 mm
Färg:	svart