

# Delock Všesměrová anténa RP-SMA zástrčková pro signál WLAN 802.11 ac/ax/a, 5 dBi, 20 cm, s výklopným spojem a z ohebného materiálu, černá

## Popis

Tato WLAN anténa od Delocku může být připojena k WLAN zařízení s rozhraním RP-SMA, aby bylo možné odesílat a přijímat signály.



**Číslo produktu 12637**

EAN: 4043619126378

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor: 1 x RP-SMA samec
- Frekvenční rozsah: 5,150 - 5,850 GHz
- Anténní zisk: 5 dBi
- Impedance: 50 Ohm
- Polarizace: lineární, vertikální
- VSWR: 2,2
- Provozní teplota: -10 °C ~ 70 °C
- Barva: černá
- Délka:
  - cca. 200 mm (s otočným kloubem)
  - cca. 177 mm (bez otočného kloubu)
- Průměr:
  - cca. 12,70 mm (RP-SMA)










## Systémové požadavky

- Zařízení s volným RP-SMA konektorem

## Obsah balení

- WLAN anténa

## Příslušenství



## General

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Mounting type:       | Montáž pomocí šroubu |
| Suitable for indoor: | Yes                  |

## Interface

|           |                  |
|-----------|------------------|
| konektor: | 1 x RP-SMA samec |
|-----------|------------------|

## Technical characteristics

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Frequency range:  | 5150 MHz - 5850 MHz |
| Antenna gain:     | 5 dBi               |
| Impedance:        | 50 $\Omega$         |
| Provozní teplota: | -10 °C ~ 70 °C      |
| Polarisation:     | linear vertical     |
| VSWR:             | 2.2                 |

## Physical characteristics

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Antenna type:       | všesměrová |
| Materiál pouzdra:   | ABS        |
| Délka:              | 19.9 cm    |
| Diameter connector: | 12,7 mm    |
| Barva:              | černá      |