


# Delock Antena LTE -3 - 4 dBi PCB montare prin lipire internă

## Descriere scurta

Această antenă LTE poate fi lipită pe o placă de circuit pentru a primi și transmite semnale.



**Nr. 12709**

EAN: 4043619127092

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic  
cu închidere tip fermoar

## Detalii tehnice

- Conector: suport de lipit SMT
- Interval frecvență:  
700 - 960 MHz  
1710 - 2690 MHz
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, LoRa
- Amplificare antenă: -3,0 - 4,1 dBi
- Impedanță: 50 Ohm
- Temperatură în stare de funcționare: -40 °C ~ 85 °C
- Dimensiunii (LxIxI): aprox. 28,0 x 3,0 x 0,8 mm

## Cerinte de sistem

- PCB cu suport de lipit SMT independent

## Pachetul contine

- Antenă

---

## Imagini



### Technical characteristics

|               |  |
|---------------|--|
| Antenna gain: | - 3.0 - 4.1 dBi                            |
| Impedance:    | 50 Ω                                       |
| VSWR:         | 3.7 (700 - 960 MHz); 2.1 (1710 - 2690 MHz) |

### Physical characteristics

|          |         |
|----------|---------|
| Lungime: | 28,0 mm |
| Width:   | 3.0 mm  |
| Height:  | 0,8 mm  |