

# Delock Cavo Antenna N maschio > RP-SMA maschio CFD400 LLC400 40 cm low loss

## Descrizione

Questo cavo coassiale di alta qualità assicura un collegamento affidabile di componenti di tecnologia di radiofrequenza. È caratterizzato da una bassa attenuazione.



0,4 m

### Articolo n. 13018

EAN: 4043619130184

Paese di origine: Taiwan,  
Republic of China

Pacchetto: Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x N maschio >
  - 1 x RP-SMA maschio
- Impedenza: 50 Ohm
- Tipo di cavo: CFD400, LLC400
- Cavo: coassiale
- Attenuazione cavo:
  - 0,22 dB a 2,4 GHz per metro
  - 0,35 dB a 5,7 GHz per metro
- Diametro cavo: ca. 10,5 mm
- Raggio di curvatura minimo: 51,5 mm
- Colore del cavo: nero
- Lunghezza con connettori (L): ca. 40 cm

## Requisiti di sistema

- Dispositivo con una porta N o RP-SMA disponibile


---

## Contenuto della confezione

- Cavo antenna

---

## Immagini



## Interface

Connettore 1:	N maschio
Connettore 2:	RP-SMA maschio

## Technical characteristics

Impedance:	50 Ω
------------	------

## Physical characteristics

Cable type:	CFD400, LLC400
Cable attenuation:	2.4 GHz: ca. 0.22 dB per meter 5.7 GHz: ca. 0.35 dB per meter
Cable colour:	nero
Cable length:	0,4 m
Smallest bending radius:	51.5 mm