

Delock Cablu de antenă cu mufă N tată > N mamă CFD400 LLC400 , 10 m, pierderi reduse impermeabil

Descriere scurta

Acest cablu coaxial de înaltă calitate asigură o conexiune fiabilă a componentelor care comunică prin frecvențe radio. Acesta este caracterizat printr-o atenuare extrem de redusă. Datorită conectorului impermeabil N, acest cablu este ideal pentru utilizarea în exterior.



10 m

Nr. 13029

EAN: 4043619130290

Țara de origine: Taiwan,
Republic of China

Pachet: Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x N tată impermeabil >
 - 1 x N mamă impermeabil
- Impedanță: 50 Ohm
- Tip cablu: CFD400, LLC400
- Tip cablu: coaxial
- Atenuare cablu:
 - 0,30 dB la 3,0 GHz pe metru
 - 0,48 dB la 6,0 GHz pe metru
- Diametru cablu: ca. 10,5 mm
- Raza minimă de îndoire: 51,5 mm
- Culoare cablu: negru
- Lungimea incl. conectori (L): aprox. 10 m

Cerinte de sistem

- Dispozitiv cu un portsau N liber


Pachetul contine

- Cablu antenă

Imagini



Tip	SWR	f (GHz)	Ref (dB)	Cal	Dim
1	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
2	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
3	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
4	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
5	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
6	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
7	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
8	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
9	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
10	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
11	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
12	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
13	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
14	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
15	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
16	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
17	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
18	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
19	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
20	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
21	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
22	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
23	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
24	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
25	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
26	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
27	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
28	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
29	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
30	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
31	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
32	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
33	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
34	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
35	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
36	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
37	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
38	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
39	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
40	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
41	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
42	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
43	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
44	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
45	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
46	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
47	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
48	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
49	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
50	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
51	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
52	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
53	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
54	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
55	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
56	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
57	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
58	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
59	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
60	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
61	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
62	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
63	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
64	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
65	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
66	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
67	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
68	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
69	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
70	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
71	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
72	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
73	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
74	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
75	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
76	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
77	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
78	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
79	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
80	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
81	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
82	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
83	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
84	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
85	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
86	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
87	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
88	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
89	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
90	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
91	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
92	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
93	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
94	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
95	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
96	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
97	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
98	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
99	1.00000	0.00000	0.00000	0	0
100	1.00000	0.00000	0.00000	0	0



Interface

Conector 1:	N tată
Conector 2:	1 x N mamă RP-SMA tată

Technical characteristics

Impedance:	50 Ω
------------	------

Physical characteristics

Cable type:	CFD400, LLC400
Cable attenuation:	0.30 dB @ 3.0 GHz 0.48 dB @ 6.0 GHz
Cable colour:	negru
Cable length:	10 m
Smallest bending radius:	51.5 mm