

# Delock Répartiteur HDMI UHD 1 entrée HDMI > 2 sorties HDMI 4K

## Description

Ce répartiteur Delock reçoit un signal HDMI provenant d'un PC ou d'un ordinateur portable et le répartit vers deux écrans connectés. Une connexion HDMI peut ainsi être utilisée pour faire fonctionner deux moniteurs HDMI.



**N° produit 18682**

EAN: 4043619186822

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - Entrée :
    - 1 x HDMI-A femelle 19 broches
    - 1 x connecteur d'alimentation CC 5 V
  - Sortie :
    - 2 x HDMI-A Femelle 19 broches
- Spécification High Speed HDMI
- Prend en charge les affichages 3D
- Prend en charge HDCP 1.4 et 2.2
- Prend en charge HDR
- Bouton Réinitialisation
- Témoin DEL
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Bande passante vidéo jusqu'à 600 MHz / 6 Gbps par canal, 18 Gbps max.
- Consommation en puissance : maxi. 2,4 W
- Boîtier métallique
- Couleur : noir
- Dimensions (LxIxH) : env. 80 x 51 x 20 mm

## Spécifications de la source d'alimentation

- Source d'alimentation murale
- Entrée : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Sortie : 5 V / 1 A
- Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions :  
intérieur : ø env. 2,1 mm  
Extérieur : ø env. 5,5 mm  
Longueur : env. 9 mm

## Configuration système requise

- Un port HDMI femelle libre
- Câble HDMI

## Contenu de l'emballage

- Répartiteur HDMI
- Câble alimentation USB, longueur : env. 0,5 m
- Alimentation électrique externe
- Mode d'emploi

## Image



## General

Spécifications techniques:	High Speed HDMI HDCP 1.4 HDCP 2.2
----------------------------	---

## Interface

Sortie :	2 x HDMI-A femelle
Entrée :	1 x HDMI-A femelle 1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Video bandwidth:	600 MHz / 6 Gbps

## Physical characteristics

Boîtier couleur:	noir
Matériau du boîtier :	métal
Longueur:	80 mm
Width:	51 mm
Height:	20 mm

## Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,5 A
Output:	5 V / 2 A
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm
Cable length:	1 m