

# Delock Comutator HDMI UHD 3 intrări HDMI > 1 ieșire HDMI 4K

## Descriere scurta

Cu acest comutator HDMI de la Delock se pot folosi până la trei dispozitive HDMI cu un singur monitor, TV sau generator de fascicule HDMI. Cu butonul de pe dispozitiv sau de pe telecomandă puteți comuta între dispozitivele HDMI.

**Nr. 18683**

EAN: 4043619186839

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - Intrare:
    - 3 x HDMI-A cu 19 pini mamă
    - 1 x fișă tată de c.c. 5 V
  - Ieșire:
    - 1 x HDMI-A cu 19 pini mamă
- Comutare port HDMI: funcție automată, prin buton sau prin telecomandă infraroșu
- Indicatoare cu LED pentru portul HDMI activ
- High Speed HDMI specificație
- Acceptă afișaje 3D
- Acceptă HDCP 1.4 și 2.2
- Acceptă HDR
- Rezoluție de până la 3840 x 2160 @ 60 Hz (în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Lățime de bandă video până la 600 MHz / 6 Gbps, max 18 Gbps
- Consum energetic: max. 2,0 W
- Carcasă din metal
- Culoare: negru
- Dimensiunii (LxIxĂ): aprox. 80 x 51 x 20 mm

## Specificație sursă de alimentare

- Sursă de alimentare de perete
- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Leșire: 5 V / 1 A
- Împământare la exterior, plus la interior
- Dimensiuni:  
interior: ø aprox. 2,1 mm  
exterior: ø aprox. 5,5 mm  
lungime: aprox. 9 mm

## Cerinte de sistem

- Un port HDMI mamă disponibil
- Cablu HDMI

## Pachetul contine

- Comutator HDMI
- Telecomandă
- Cablu de alimentare USB, lungime aprox. 0,5 m
- Sursă de alimentare externă
- Manual de utilizare

## Imagini



## General

Specification:	High Speed HDMI HDCP 2.2
----------------	-----------------------------

## Interface

Output:	1 x HDMI-A mamă
Input:	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 3 x HDMI-A mamă

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Carcasa uloare:	negru
Material carcasă:	metal
Lungime:	80 mm
Width:	51 mm
Height:	20 mm

## Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,5 A
Output:	5 V / 2 A
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm
Cable length:	1 m