

Delock HDMI UHD-omkopplare 5 x HDMI in > 1 x HDMI ut 4K

Beskrivning

Med denna HDMI-omkopplare från Delock kan upp till fem HDMI-enheter användas med en HDMI-skärm, TV eller beamer. Med knappen på enheten eller fjärrkontrollen kan du växla mellan HDMI-enheterna.



Artikelnummer 18685

EAN: 4043619186853

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - Inmatning:
 - 5 x HDMI-A 19-stift, hona
 - 1 x 5 V likströmsanslutning
 - Utmatning:
 - 1 x HDMI-A 19-stift, hona
- HDMI-portväxling: Automatisk funktion, via knappen eller via den infraröda fjärrkontrollen
- LED-indikatorer för aktiv HDMI-port
- High Speed HDMI specifikation
- Stöder 3D skärmar
- Stödjer HDCP 1.4 och 2.2
- Stödjer HDR
- Stöder upplösning på upp till 3840 x 2160 @ 60 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Videobandbredd upp till 600 MHz / 6 Gb/s, 18 Gb/s max.
- Strömförbrukning: max. 2,0 W
- Metallchassi
- Färg: svart

- Mått (LxBxH): ca. 123 x 51 x 20 mm

Strömförsörjning specifikation

- Vägguttag
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Utmatning: 5 V / 1 A
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:
 - insida: ø ca. 2,1 mm
 - utsida: ø ca. 5,5 mm
 - längd: ca. 9 mm

Systemkrav

- En ledig HDMI honport
- HDMI-sladd

Paketets innehåll

- HDMI-switch
- Fjärrkontroll
- USB-strömkabel, längd: ca. 0,5 m
- Extern strömkälla
- Bruksanvisning

Bilder



General

Specifikationer:	High Speed HDMI HDCP 2.2
------------------	-----------------------------

Interface

Utmatning:	1 x HDMI-A hona
Inmatning:	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 5 x HDMI-A hona

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Hölje färg:	svart
Höljets material:	metall
Längd:	80 mm
Width:	51 mm
Height:	20 mm

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,5 A
Output:	5 V / 2 A
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm
Cable length:	1 m