

Delock TOSLINK Splitter 1 x entrée TOSLINK pour 2 x sorties TOSLINK

Description

Ce diviseur de Delock reçoit un signal TOSLINK d'un lecteur DVD ou Blu-ray, et le divise pour deux amplificateurs connectés. Ainsi, une connexion TOSLINK peut être utilisée pour faire fonctionner deux appareils TOSLINK.



N° produit 18766

EAN: 4043619187669

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
Entrée :
1 x S/PDIF TOSLINK femelle
1 x connecteur d'alimentation CC 5 V
Sortie :
2 x S/PDIF TOSLINK femelle
- Fréquence d'échantillonnage prise en charge : 32 / 44,1 / 48 / 96 / 192 kHz
- Débit binaire de 16 - 24 Bits
- Prend en charge tous les formats audio 2.0 et 5.1 courants : LPCM, Dolby Digital, DTS Audio
- Boîtier métallique
- Couleur : noir
- Dimensions (LxlxH) : env. 50 x 41 x 21 mm

Spécifications de la source d'alimentation

- Source d'alimentation murale
- Entree : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A

- Sortie : 5 V / 1 A
- Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions :
 - intérieur : ø env. 2,1 mm
 - Extérieur : ø env. 5,5 mm
 - Longueur : env. 9 mm

Configuration système requise

- Signal audio optique numérique

Contenu de l'emballage

- Diviseur TOSLINK
- Alimentation électrique externe

Image



Interface

Sortie :	2 x S/PDIF TOSLINK femelle
Entrée :	1 x S/PDIF TOSLINK femelle 1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm

Physical characteristics

Boîtier couleur:	noir
Matériau du boîtier :	métal
Longueur:	50 mm
Width:	41 mm
Height:	21 mm