

Delock TOSLINK Interruptor 2 x TOSLINK de entrada a 1 x TOSLINK de salida

Descripción

Con este conmutador TOSLINK de Delock se pueden usar hasta dos dispositivos TOSLINK con un amplificador TOSLINK. Con el botón en el dispositivo puede cambiar entre los dispositivos TOSLINK.



Número de elemento 18767

EAN: 4043619187676

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - Entrada:
 - 2 x S/PDIF hembra TOSLINK
 - 1 x conector de alimentación 5 VCC
 - Salida:
 - 1 x S/PDIF hembra TOSLINK
- Tasas de muestreo admitidas: 32 / 44,1 / 48 / 96 / 192 kHz
- Tasa de bits de 16 - 24 bits
- Admite todos los formatos de audio 2.0 y 5.1 comunes: LPCM, Dolby Digital y DTS Audio
- Carcasa metálica
- Color: negro
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 50 x 41 x 21 mm

Especificaciones de la fuente de alimentación

- Toma de corriente eléctrica
- Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A

- Salida: 5 V / 1 A
- Tierra exterior, más interior
- Dimensiones:
interior: ø aprox. 2,1 mm
Exterior: ø aprox. 5,5 mm
Longitud: aprox. 9 mm

Requisitos del sistema

- Señal de audio óptica digital.

Contenido del paquete

- Conmutador TOSLINK
- Fuente de alimentación externa

Image



Interface

Salida:	1 x S/PDIF hembra TOSLINK
Entrada:	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 2 x S/PDIF hembra TOSLINK

Physical characteristics

Carcasa color:	negro
Material de la carcasa:	metal
Longitud:	50 mm
Width:	41 mm
Height:	21 mm