

Delock Interruttore TOSLINK 2 x TOSLINK ingresso a 1 x TOSLINK esterno

Descrizione

Con questo interruttore TOSLINK Delock si possono utilizzare fino a due dispositivi TOSLINK con un amplificatore TOSLINK. Si può passare tra i dispositivi TOSLINK con il pulsante sul dispositivo.



Articolo n. 18767

EAN: 4043619187676

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
Ingresso:
2 x TOSLINK femmina S/PDIF
1 x DC 5 V connettore di alimentazione
Uscita:
1 x TOSLINK femmina S/PDIF
- Frequenze di campionamento supportate: 32 / 44,1 / 48 / 96 / 192 kHz
- Velocità di trasmissione 16 - 24 Bit
- Supporta tutti i formati audio più comuni 2.0 e 5.1: LPCM, Dolby Digital, DTS Audio
- Struttura di metallo
- Colore: nero
- Dimensioni (LxPxA): ca. 50 x 41 x 21 mm

Specifiche dell'alimentatore

- Alimentazione a parete
- Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A

- Uscita: 5 V / 1 A
- Massa all'esterno, più all'interno
- Dimensioni:
interno: \varnothing ca. 2,1 mm
esterno: \varnothing ca. 5,5 mm
lunghezza: ca. 9 mm


Requisiti di sistema

- Segnale audio digitale ottico

Contenuto della confezione

- Switch TOSLINK
- Alimentatore esterno

Immagini



Interface

Output:	1 x TOSLINK femmina S/PDIF
Input:	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 2 x TOSLINK femmina S/PDIF

Physical characteristics

Custodia colore:	nero
Materiale custodia:	metallo
Lunghezza:	50 mm
Width:	41 mm
Height:	21 mm